

2023年 燃 气 安 全 100题 (调管) 管理人员安 全

1、(判断题)民用燃气用具的燃烧器主要由引射器和头部组成。

参考答案：正确

2、(判断题)国家行业技术标准中 CJ 表示城镇建设行业技术标准，CJJ 表示城市建设行业技术标准，它们都是我们燃气行业常用的行业标准代号。

参考答案：正确

3、(判断题)燃气工程变更通常在以下几种情况下发生：设计单位提出工程变更；建设单位提出变更要求；监理工程师指令变更；承包单位提出变更要求；政府部门要求工程变更。

参考答案：正确

4、(判断题)地下燃气管道防腐设计时，不必考虑土壤电阻率。

参考答案：错误

5、(判断题)特种作业人员应持证上岗，未取得《特种作业证》的人员一律不得从事特种作业。

参考答案：正确

6、(判断题)液态 NG 的体积约为气态时的 1/600，有利 和  
。

参考答案：正确

7、(判断题)为安全生产提供技术、管理服务的中介机构必须是依法组建成立的,具备国家规定的资质条件,对其出具的安全评价、认证、检测、检验结果的准确性、公正性负法律责任。

参考答案: 正确

8、(判断题)燃气管网由于用户的实际需要,而采用不同压力级制。

参考答案: 错误

9、(判断题)标准是重复性事物或概念所做的统一规定,它以科学,技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管部门批准,以特定形式发布,为共同的准则和依据。

参考答案: 正确

10、(判断题) 国 燃气标准中规定, 立方 气 物 于 20mg。

参考答案: 错误

11、(判断题) 是 燃气、证燃气正 供气的 。

参考答案: 正确

12、(判断题)LPG 管 , 出 面 1 以 。

参考答案: 错误

13、(判断题) 气的组 以 为主, 的 、 、 和 的 、 、 气 。

参考答案: 正确

14、(判断题)中国技术标准分为以下几类:(1)技术法规(全文强制标准);(2)技术标准;而技术标准又分为强制性标准和推荐性标准。

参考答案:正确

15、(判断题)止回阀应与闸阀配合使用。

参考答案:错误

16、(判断题)PE管的强度试验压力应为管道工作压力的1.5倍。

参考答案:错误

17、(判断题)为了保证评标工作的科学性和公正性,评标委员会必须具有权威性。

参考答案:正确

18、(判断题)检查室内燃气管网是否泄漏的最经济而且有效的方法是用肥皂水进行涂抹检查点。

参考答案:正确

19、(判断题)能产生热量传递的原因是因为存在温度差。

参考答案:正确

20、(判断题)依照《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员对检查发现的问题应,检查人员和检查的人,有安全检查。

参考答案:正确

21、(判断题)为了合定的标准,用制气压力的方法为压。

参 考 答 案

22、(判断题)建设单位开工前,应当查明施工范围内地下管线的相关资料,并与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。

参 考 答 案

23、(判断题)引入管一般从室外直接进入厨房或穿过地下室进入厨房。

参 考 错 案

24、(判断题)标准的本质特征是统一。

参 考 答 案

25、(判断题)单位工程是单项工程中具有独立施工条件的工程,单项工程是单位工程的组成部分。

参 考 错 案

26、(判断题)专门用于火灾预防,灭火救援和火灾防护,避难逃生的产品均为消防产品。

参 考 答 案

27、(判断题)燃气经营者应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员(和车辆)加强管理,并 相应的。

参 考 错 案

28、(判断题)燃气用 有 燃气 、服务 事项 燃气经营者进 查 ,燃气经营者应当 查 15 工  
内 答 。

参 考 错 案

29、(判断题)着火温度是燃气燃烧时所产生的最高温度。

参考答案：错误

30、(判断题)沸点是指 1 个工程大气压下液体沸腾时的温度。

参考答案：错误

31、(判断题)伯努利方程式是描述流体静止状态的规律。

参考答案：错误

32、(判断题)中国标准分为国家标准、区域标准、行业标准、地方标准和企业标准几级。

参考答案：错误

33、(判断题)高层建筑燃气立管应有承重支撑和消除燃气附加压力的措施。

参考答案：正确

34、(判断题)风机在启动前应先开启进口阀板。

参考答案：错误

35、(判断题)放散阀是一种燃气输配系统中的超压保护安全装置。

参考答案：错误

36、(判断题)燃气同空气混合，在爆炸极限范围内 爆炸。

参考答案：错误

37、(判断题) 燃 爆 应 爆 动机。

参考答案：正确

38、(判断题)地下燃气管 建筑 和大 筑 的下

。

参 考 错 案

39、(判断题)节流阀又名针形阀，阀芯直径较大。

参 考 错 案

40、(判断题)钢管的胀缩量与直径无关，只与温度有关。

参 考 错 案

41、(单选题)天然气与液化石油气相比，更（）液化。

A 难以

B 容易

C 充分

D 可以

参 考 答 案

42、(单选题)《四川省燃气管理条例》第四条规定，（）以上地方人民政府应当加强对燃气工作的领导，并将发展燃气事业纳入国民经济和社会发展规划。

A 省级

B 地级

C 县级

D 乡级

参 考 答 案

43、(单选题)造成煤气中毒事故的主要原因是煤气中的（），在空气中的浓度过大而造成的。

ACH4

BC02

CC0

DN2

参 考 答 案

44、 (单 选 题 )车 行 道 下 燃

A 0.6m

B 0.8m

C 0.9m

D 1.0m

参 考 答 案

45、 (单 选 题 )依 据 《 安 全

项 目 的 安 全 设 施 必 须 依

建 、 扩 建 工 程 项 目 的 安 全 设

A 同 时 勘 察 、 同 时 设 计 、 同 时 施 工

B 同 时 审 批 、 同 时 设 计 、 同 时 施 工

C 同 时 设 计 、 同 时 施 工 、 同 时 投 入 生 产 和

D 同 时 施 工 、 同 时 修 复 、 同 时 投 入 生 产 和 使 用

参 考 答 案

46、 (单 选 题 )《 四 川 省 燃 气 管

营 企 业 经 营 的 新 型 燃 气 ， 应 当 由 (

环 境 保 护 等 部 门 ， 组 织 专 家 进 行 鉴 定 。

A 省 住 房 和 城 乡 建 设 行 政 主 管 部 门

B 省 安 全 生 产 监 督 管 理

C 市 住 房 和 城 乡 建 设 行

D 市 安 全 生 产 监 督 管 理

**参 考 答 案**

47、(单选题)检测钢瓶经过吹扫和处理后，瓶内残气浓度不能高于( )才能保证安全。

A0.008

B0.006

C0.004

D0.003

**参 考 答 案**

48、(单选题)《四川省燃气管管理条例》第十五条规定，因施工不当造成燃气设施损坏的，建设单位和施工单位应当立即采取保护措施，及时告知并协助( )进行抢险、抢修。

A 设计单位

B 燃气管理部门

C 燃气经营企业

D 物业服务部门

**参 考 答 案**

49、(单选题)《四川省燃气管管理条例》的立法目的是，为了燃气管理，保障燃气供应，防止燃气安全事故，保障



产 安 全 和 公 共 安 全 ， 源 发 展 。

- A 经 营 者 和 用 户
- B 燃 气 企 业 和 居 民
- C 企 业 和 客 户
- D 供 气 企 业 与 业 主

**参 考 答 案**

50、(单选题)罐车装卸软管的 试验压力为( ) 罐体设计压力。

- A1
- B1.15
- C1.5
- D2

**参 考 答 案**

51、(单选题)城镇燃 气 管道穿过铁路公 路时 ( )

- A 架空敷设
- B 地下交通穿越
- C 地下垂直穿越
- D 无规定

**参 考 答 案**

52、(单选题)与 城镇燃 气 有关的 并由国务院颁布的 ( ) 件。

- A4

B5

C6

D7

### 参 考 答 案

53、(单选题)《四川省燃气管理条例》第三十条规定：燃气经营企业应当在( )工作日前告知燃气用户安全检查的日期，并在约定的时间上门检查。

A 三个

B 七个

C 五个

D 十个

### 参 考 答 案

54、(单选题)压缩机单位时间内用于压缩气体实际循环所消耗的功率称为( )。

A 轴功率

B 理论功率

C 指示功率

D 有效功率

### 参 考 答 案

55、(单选题)《四川省燃气管理条例》第七条规定，县级地方人民政府( )管理部门应当会同有关部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上一级燃

气 发 展 规 划 ， 组 织 编 制  
民 政 府 批 准 后 组 织 实 施  
案 。

A 城 乡

B 市 政

C 燃 气

D 天 然 气

### 参 考 答 案

56、(单选题)《四川省燃 气 管 理 条 例》第四十二条规  
气 经 营 企 业 应 当 建 立 ( ) 制 度 ， 对 其 供 应 的 气 并

A 安 全 生 产 责 任

B 燃 气 用 户 登 记

C 气 瓶 配 送

D 监 测 预 警

### 参 考 答 案

57、(单选题)流体在流经管 道 中 的 各 种 管 件 和 阀 门 时 ，

A 阻 力 损 失

B 沿 程 损 失

C 局 部 阻 力 损 失

D 摩 擦 损 失

### 参 考 答 案

58、(单选题)《四川省燃气管理条例》第四十条规定:燃气经营企业应当实行安全生产规范化管理,对企业职工进行安全教育和( )。

A 考核

B 技能培训

C 服务礼仪教育

D 人生观教育

**参考答案:** B

59、(单选题)可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围称为爆炸极限。而当可燃气体含量一直增加到刚不能形成爆炸混合物时的含量,称为( )。

A 爆炸下限、

B 爆炸上限

C 上爆炸限

D 下爆炸限

**参考答案:** B

60、(单选题)结构简单、体积小、操作方便、密封性好、密封面不易结垢等优点的阀门是( )。

A 截止阀

B 旋塞阀

C 球阀

D 蝶阀

参 考 答 案

- 61、 (单 选 题 )城 市 燃 气 管
- A 环 状 管 网
- B 支 状 管 网
- C 环 、 枝 混 合 管 网
- D 其 他

参 考 答 案

- 62、 (单 选 中，题1V取国际单 位制单 取 位时，R
- ( ) 。
- A1.03\*10<sup>5</sup>pa
- B4.184J
- C8.314J/mol.k
- D9.8G

参 考 答 案

- 63、 (单 选 题 )《四川省燃 气 管 理条
- 压、 损害燃 气 设施，围堵 ( ) 。 不得毁损
- 除或者移动燃 气 设施安全警示标志。
- A 公共设施
- B 车辆通道
- C 应急抢险公共通道
- D 人行通道

参 考 答 案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005332201134011103>