

# 2023 年质量员考试题库大全

## 第一部分 单选题(60 题)

1、路面砖外观质量合格品正面粘皮及缺损的最大投影尺寸应小于等于（ ）mm。

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 20

【答案】： C

2、湿软地基处理中，垫层处治方法有垫层法、（ ）等。

- A. 混凝土垫层法、灰土垫层法
- B. 砂（砂砾）垫层法、水稳垫层法
- C. 沥青碎石垫层法、水稳垫层法
- D. 砂（砂砾）垫层法、灰土垫层法

【答案】： D

3、当采用角钢作为人工接地装置时，（ ）不符合规范要求。

- A. 顶面埋设深度为 0.7m
- B. 垂直埋于地下，间距为 5m
- C. 扁钢引下线与角钢焊接时紧贴角钢内侧两面上下两侧施焊
- D. 施焊部位除埋设在混凝土外，有防腐措施。

【答案】： C

4、经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求，经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求，应视为（ ）。

- A. 符合规范规定质量合格的工程

- B. 不符合规范规定质量不合格，但可使用工程
- C. 质量不符合要求，但可协商验收的工程
- D. 质量不符合要求，不得验收

**【答案】：** A

5、对混凝土拌合物的流动性影响最大的是（ ）。

- A. 砂率
- B. 用水量
- C. 骨料级配
- D. 水泥品种

**【答案】：** B

6、钢筋混凝土梁中箍筋加密区的间距一般是（ ）。

- A. 30mm
- B. 50mm
- C. 100mm
- D. 200mm

**【答案】：** C

7、在风管穿过需要防火的楼板时，需要用钢管，并且钢板厚度不应小于（ ） mm

- A. 1.6
- B. 2.0
- C. 2.5
- D. 3.0

**【答案】：** A

8、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ），方可上岗作业。

- A. 相应资格
- B. 单位同意
- C. 技师证
- D. 高级技工证

**【答案】： A**

9、有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处，应用粘胶带封严，粘胶带的宽度不应小于（        ）mm。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上，不得有胀裂和脱落。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

**【答案】： C**

10、由于（        ）很薄，一般不起提高强度作用，其主要作用是抵抗行车的磨耗、增强防水性、提高平整度以及改善路面的行车条件。

- A. 乳化沥青层
- B. 沥青碎石层
- C. 沥青表面处治层
- D. 环氧沥青层

**【答案】： C**

11、检查抹灰层是否空鼓用（        ）检查。

- A. 仪器
- B. 超声波
- C. 小锤轻击
- D. 手摸

**【答案】： C**

12、铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、水泥花砖、料石、大理石、花岗石等面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于（ ）

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 28

**【答案】： A**

13、水泥的初凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆（ ）所需的时间。

- A. 开始失去可塑性
- B. 完全失去可塑性并开始产生强度
- C. 开始失去可塑性并达到 2.4MPa 强度
- D. 完全失去可塑性

**【答案】： A**

14、某公司在甲乙丙丁四个地区分别有 150 个、120 个、180 个、150 个销售点，公司为了调查产品销售情况，需从这 600 个销售点抽取一个容量为 100 的样本，记这项调查为①，在丙地区中有 20 个特大型销售点中抽取 7 个调查其销售收入售后服务等情况，记这项调查为②，则完成这两项调查采用的方法依次是（ ）。

- A. 分层抽样，系统抽样
- B. 分层抽样，简单随机抽样
- C. 系统抽样，分层抽样
- D. 简单随机抽样，分层抽样

**【答案】： B**

15、光缆布线检测时，有（ ）条及以上光纤链路或信道无法修复的，综合布线系统综合判定应判为不合格。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

**【答案】： A**

16、隐蔽工程在隐蔽前应有（ ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

**【答案】： C**

17、在施工项目成本控制中，为降低材料费所采取的措施不包括（ ）。

- A. 制定好材料采购的计划
- B. 改进材料的采购、运输、保管等方面工作，减少各个环节的损耗
- C. 定期对机械设备进行保养和维护
- D. 合理堆放现场材料，避免和减少二次搬运和摊销损耗

**【答案】： C**

18、主动力在工程上称为荷载，如（ ）等。

- A. 重力
- B. 水压力

- C. 剪力
- D. 轴力

**【答案】：** A

19、碳素钢根据含碳量的大小可分为三类，其中含碳量大于（ ）为高碳钢。

- A. 0.3%
- B. 4%
- C. 0.5%
- D. 0.6%

**【答案】：** D

20、下列不属于桥梁附属设施的是（ ）。

- A. 挡土墙
- B. 支座
- C. 护岸
- D. 河道护砌

**【答案】：** B

21、控制的重点是发现，并通过分析提出施（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

- A. 施工质量方面的缺陷
- B. 管理方面的缺陷
- C. 施工技术的不足
- D. 存在的安全隐患

**【答案】：** A

22、钻孔灌注桩成桩方式中，不属于泥浆护壁成孔桩的是（ ）。

- A. 冲抓钻
- B. 冲击钻
- C. 旋挖钻
- D. 长螺旋钻

**【答案】：** D

23、普通混凝土抗压试验试件的标准养护条件是（ ）。

- A. 温度  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上
- B. 温度  $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 90%以上
- C. 温度  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 90%以上
- D. 温度  $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上

**【答案】：** A

24、单块软包面料（ ）有接缝，四周应绷压严密。

- A. 可以
- B. 不应
- C. 不宜
- D. 应

**【答案】：** B

25、直埋电缆应使用铠装电缆，铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地，接地电阻不得大于 100，埋深应不小于（ ）。

- A. 1.3
- B. 1.1
- C. 1.0
- D. 0.7

**【答案】：** D

26、直埋电缆的上下应铺设黄砂层，黄砂可以用无杂物的细土替代，其铺设厚度不小于（ ）mm。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

**【答案】： B**

27、地面正线宜采用（ ）。

- A. 短枕式整体道床
- B. 长枕式整体道床
- C. 高架桥上整体道床
- D. 混凝土枕碎石道床

**【答案】： D**

28、母线槽跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置；母线槽直线敷设长度超过（ ）m，每50~60m宜设置伸缩节。

- A. 60
- B. 70
- C. 80
- D. 90

**【答案】： C**

29、工程竣工验收应该由（ ）组织进行。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 质量监督单位



**【答案】：A**

30、吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行（ ）处理。

。

- A. 防水
- B. 防火
- C. 防腐
- D. 防锈

**【答案】：B**

31、在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值，其中照度值不得小于设计值的（ ）。

- A. 95%
- B. 90%
- C. 85%
- D. 80%

**【答案】：A**

32、燃油管道系统必须设置可靠的（ ）装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导管线进行跨接，且结合良好。

- A. 防静电接地
- B. 接地
- C. 防雷击
- D. 防腐蚀接地

**【答案】：A**

33、施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用（ ）原理，进行质量的事前控制、事中控制和事后控制。

- A. 动态控制

- B. 静态控制
- C. 自动控制
- D. 科技控制

【答案】： A

34、回填管沟应通过人工作业方式先将管子周围的填土回填夯实，并应从管道两边同时进行，直到管顶（ ）以上，方可用机械填土回填夯实。

- A. 0.2m
- B. 0.3m
- C. 0.4m
- D. 0.5m

【答案】： D

35、（ ）楼梯应划分为一个检验批。

- A. 每个
- B. 2个
- C. 3个
- D. 每层

【答案】： A

36、排水主立管及水平干管管道应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的（ ）。

- A. 3/4
- B. 3/5
- C. 2/3
- D. 1/3

【答案】： C

37、目前在国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、（  
）、石膏砌块等。

- A. 普通混凝土小型空心砌块
- B. 蒸压粉煤灰砖
- C. 蒸压灰砂砖
- D. 混凝土砖

**【答案】：** A

38、填土方路堤应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为  
填料，填料最大粒径应（  
）。

- A. 大于 100mm
- B. 小于 100mm
- C. 大于 150mm
- D. 小于 150mm

**【答案】：** D

39、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每（  
） $\text{m}^2$ 应  
划分为一个检验批。

- A. 500
- B. 500~1000
- C. 1000~1500
- D. 1500

**【答案】：** B

40、对桩基进行检测时，小应变方法可检测桩的（  
）或声波透  
射法检测。

- A. 承载力
- B. 桩身质量
- C. 承载力和桩身质量

D. 桩混凝土强度

**【答案】： B**

41、质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过（ ）和验收做出确认。

- A. 检查鉴定
- B. 现场检查
- C. 上级检查
- D. 方案论证

**【答案】： A**

42、施工项目质量计划应由（ ）主持编制。

- A. 施工工长
- B. 技术负责人
- C. 质检员
- D. 项目经理

**【答案】： D**

43、分部工程的验收应由（ ）组织。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 总监理工程师（建设单位项目负责人）
- D. 监理工程师

**【答案】： C**

44、实施过程建设性标准监督检查不采取下列那种方式（ ）。

- A. 重点检查
- B. 抽查
- C. 随机检查

D. 专项检查

**【答案】：C**

45、（ ）对建设工程的施工质量负责。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 分包单位

**【答案】：C**

46、对于框架柱纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊做法，要求每（ ）楼层（每一检验批）都要做一次抽样送检，作抗拉、抗弯的力学性能化验，并且按使用的型号、规格分别来做。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

**【答案】：A**

47、下列各项中，具有良好的隔热性能，可避免暖房效应，节约室内降温空调的能源消耗，并具有单向透视性的是（ ）

- A. 阳光控制镀膜玻璃
- B. 低辐射镀膜玻璃
- C. 中空玻璃
- D. 着色玻璃

**【答案】：A**

48、当设计无要求时，全塑型电力电缆垂直敷设敷设，其支持点间距不应大于（ ）m。

- A. 0.5
- B. 1.0
- C. 1.5
- D. 2.0

**【答案】： B**

49、电荷的多少和位置都不变化的电场称为（）。

- A. 均匀电场
- B. 有旋电场
- C. 静电场

**【答案】： C**

50、将主要成分为（ ）的天然岩石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。

- A. 硫酸钙
- B. 氢氧化钙
- C. 碳酸钠
- D. 碳酸钙

**【答案】： D**

51、分部工程完成后，由（ ）组织施工单位项目负责人和有关勘察、设计单位项目负责人等进行验收。

- A. 项目经理
- B. 项目总工
- C. 总监理工程师
- D. 专业监理工程师

**【答案】： C**

52、定期排污是用来进行锅炉周期性的排污。（ ）

- A. 是
- B. 否

**【答案】：** A

53、在总变形不变的条件下，由于（ ）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

- A. 压力
- B. 温度
- C. 湿度
- D. 蠕变

**【答案】：** B

54、护栏高度、栏杆间距、安装位置（ ）符合设计要求。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

**【答案】：** C

55、根据焊缝质量检查标准等级，其中（ ）级质量最好。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

**【答案】：** A

56、全数检验适用于有限总体，（ ）的检验方法。

- A. 破坏性

- B. 不破坏性
- C. 广泛性
- D. 生产过程性

**【答案】：** B

57、下列不属于室内防水工程的质量缺陷的是（ ）。

- A. 地面板材安装不牢固
- B. 地漏周围渗漏
- C. 墙身返潮和地面渗漏
- D. 地面汇水倒坡

**【答案】：** A

58、某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 临时水准点
- B. 厂房柱子
- C. 设备基础
- D. 沉降观测点

**【答案】：** C

59、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。

- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
- B. 严重违反用人单位的规章制度的
- C. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
- D. 被依法追究刑事责任的



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037052121050006056>