

## 2023 年安全员资格考试 B 证考试试卷(含答案)

### 一、单选题(80 题)

1.安全是一个相对的概念,相对于()的程度来判定的。

A.危险 B.损失 C.局部 D.整体

2.开始起吊时,应先将构件吊离地面()mm 后停止起吊,并检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等,待确认无误后,方可继续起吊。

A.50-100 B.200-300 C.500-600 D.900-1000

3.安全管理的对象是生产中一切人、()、环境的状态管理与控制。

A.设备 B.材料 C.物 D.制度

4.采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负载分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的()%。

A.60 B.70 C.80 D.90

5.墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于()mm 的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没有砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。

A.300 B.500 C.800 D.1000

6.根据《职业病分类和目录》,下列哪些属于职业病。

A.矽肺 B.感冒 C.发烧 D.咳嗽

7.操作平台的高度不应超过 5m,还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的()。

A.高宽比 B.长细比 C.操作平台的面积 D.立杆间距

8.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经()审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

9.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示()。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、

指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

10.在起重吊装中,钢丝绳捆绑点的选择主要依据是被吊物的()。

A.重量 B.外形尺寸 C.重心 D.用途

11.《安全生产法》规定生产经营单位应当建立健全(),采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全事故隐患排查治

理制度 D.安全责任追究制度

12.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应根据

工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,( )报告生产安全事故。

A.及时、如实 B.调查清楚后 C.准时、真实 D.及时、全面

13.柴油打桩锤在()的桩基础施工中的使用受到一定限制。

A.城区 B.郊区 C.乡村 D.县城

14.作用于脚手架的荷载可分为()荷载与可变荷载。

A.永久 B.临时 C.风 D.重力

15.生产经营单位应当为从业人员提供符合()的劳动防护用品。

A.行业标准或者企业标准 B.国家标准或者行业标准 C.国家标准或者企业标准 D.企业标准或者地方标准

16.塔式起重机的安装单位应当按照所规定的()要求施工,无法满足规定的要求时,应当进行基础设计。

A.安装使用说明书 B.施工组织设计 C.产品合格证 D.制造监督检验证明

17.安全技术交底应()。

A.全面有针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间 D.交底人可以  
不签字

18.气瓶(乙炔瓶、氧气瓶)与焊炬相互间的距离不应小于()m。

A.5 B.10 C.15 D.20

19.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过( )培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

20.施工升降机操作按钮中,( )必须采用非自动复位型。

A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮

21.( )是管理活动的主要对象和重要资源。

A.物 B.料 C.人 D.机

22.通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工,这种教育形式属于( )。

A.日常教育 B.安全法制教育 C.事故案例教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

23.脚手架扣件在螺栓扭紧扭矩达到( )时,不得发生破坏。

A.65N·m B.85N·m C.105N·m D.125N·m

24.办公用房建筑构件的燃烧性能不应低于( )级,宿舍建筑构件的燃烧性能不应低于( )级。

A.B2,B1 B.B1,B2 C.B1,B1 D.B2,B2

25.避雷接地电阻不得大于( ) $\Omega$ 。

A.4 B.5 C.10 D.20

26.脚手架拆除时必须( )

- A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业
- B.可以上下同时拆除
- C.由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分,可以随意拆除

27.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(),妥善保管有关证物。

- A.绘制简图
- B.拍照或者录像
- C.做出书面标记
- D.做出标记和书面记录

28.卷扬机起重用钢丝绳应与卷扬机卷筒轴线方向垂直,钢丝绳的最大偏离角不得超过()。

- A.6°
- B.10°
- C.12°
- D.20°

29.脚手架及其地基基础停用超过()个月应重新组织检查与验收。

- A.1
- B.6
- C.2
- D.5

30.当塔式起重机使用周期超过()时,进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

- A.一季度
- B.半年
- C.一年
- D.两年

31.根据规定,钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达()时,应予报废。

- A.0.07
- B.0.1
- C.0.2
- D.0.4

32.塔式起重机停用()以上的,在复工前,应重新进行验收,合格后方可使用。( C )

忍一句，息一怒，饶一着，退一步。——《增广贤文》

A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.12 个月

33.起重机在靠近架空电缆线作业时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及载荷等,与 35KV 输电线的最小距离( )。

A.1 B.4 C.7 D.11

34.《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在编制工程( )时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。

A.施工预算 B.施工方案 C.概算 D.决算

35.履带式单斗液压挖掘机工作装置液压缸活塞杆的下沉量不应大于( )mm/h。

A.50 B.80 C.100 D.120

36.脚手架开始搭设立杆时,应每隔( )跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

A.1m B.6m C.12m D.18m

37.安全生产管理的根本目的是( )。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济发展

38.安全管理工作应当以( )为主,即通过有效的管理和技术手段,从而使事故发生概率降低到最低。

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

A.管理 B.控制 C.协调 D.预防

39.英国从 1833 年就实施向企业派遣( )制度。

A.安全监督官员 B.主要负责人 C.工党领袖 D.监察人员

40.施工现场的地基承载力应满足桩工机械安全作业的要求;打桩机作业时与河流、基坑坡沟的安全距离不宜小于( )。

A.2m B.3m C.4m D.5m

41.电焊机二次线应采用( )。

A.防水橡皮护套铜芯软电缆 B.绝缘铜线 C.绝缘铝线 D.绝缘导线和结构钢筋 (作为地线)

42.施工升降机的( )与基础进行连接。

A.吊笼 B.底笼 C.底架 D.导轨架

43.各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于( )m 的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。

A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2

44.《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》(国发(2010)23 号)规定企业发生重大生产安全责任事故,追究事故企业主要负责人责任;触犯法律,依法追究事故企业主要负责人或( )和上级企业负责人的法律责任。

A.企业承包人 B.企业实际控制人 C.企业合伙人 D.企业持股人

45.高度在( )及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑

A.15m B.20m C.24m D.30m

46.( )是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

47.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经( )考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

48.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具及配件,应具有( )。

A.生产(制造)许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图

49.卷扬机用于起吊作业的卷筒在吊装构件时,卷筒上的钢丝绳必须最少保留( )圈。

A.3 B.4 C.5 D.6

50.建筑施工企业不得招用未满( )周岁的未成年人,国家另有规定除外。

A.15 B.16 C.17 D.18

51.钢筋弯曲机芯轴直径应为钢筋直径的( )倍。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.3

52.挖掘机作业时( )不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众



53.安全生产责任制要在()上下真功夫,这是关键的关键。

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.奖罚兑现

54.根据施工现场消防安全责任制度的要求,施工现场应建立义务消防队,

人数不少于施工总人员的()。

A.1% B.10% C.50% D.75%

55.“4M”理论将事故原因归纳为四大因素,其中不包括哪个因素。( )

A.人的因素 B.设备因素 C.技术因素 D.作业因素

56.在特殊环境下,钢丝绳的纤维芯由于受潮而膨胀造成外层绳股受力不均衡绳股错位,当钢丝绳实际直径增加 5%以上,钢丝绳应立即()

A.维修 B.报废 C.除锈 D.涂刷润滑剂

57.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220 / 380V\_相四线制低压电力系统,必须采用三级配电系统、()接零保护系统、二级漏电保护系统。(《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005))

A.TN-S B.TN-C C.TN-C-S D.TN

58.电焊机接地线接地电阻不得大于()Ω。

A.4 B.5 C.10 D.20

59.三级安全教育是指哪三级()?

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

60.英国建筑施工安全工作总体来说是()。

A.人员素质高 B.一切依法办事 C.制度严密 D.违法成本高

61.外脚手架主节点处必须设置一根(),用()扣接且严禁拆除。

A.横向水平杆;直角扣件 B.横向水平杆;对接扣件 C.纵向水平杆;直接扣件 D.纵向水平杆;对接扣件

62.单斗挖掘机的构造中,由动臂、斗杆、铲斗组成的是()。

A.发动机 B.工作装置 C.回转装置 D.行走装置

63.安全生产法规定生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人有()行为之一的,责令限期改正,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

B.未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的

C.未建立事故隐患排查治理制度的

D.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

64.()能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A.幅度限制器 B.行程限制器 C.力矩限制器 D.吊钩保险

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145040020022011040>