

## 2023 年二级建造师之二建水利水电实务题库与答案

### 单选题（共 30 题）

1、涉及工程开发任务和工程规模、设计标准、总体布局等方面发生较大变化的设计变更，应征得原（ ）报告批复部门的同意。

- A.项目建议书
- B.可行性研究
- C.初步设计
- D.规划

**【答案】 B**

2、某水电工程座落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段，设计采用全段围堰法导流，此工程宜采用（ ）导流。

- A.束窄河床
- B.明渠
- C.涵管
- D.隧洞

**【答案】 D**

3、通常情况下，防渗帷幕轴线与建筑物轴线成（ ）。

- A.0°
- B.45°
- C.60°
- D.90°

**【答案】 A**

4、在地下工程的工作面可较快获得新鲜空气的通风方式为（ ）。

A.自然通风

B.压入式

C.吸出式

D.混合式

**【答案】 B**

5、土围堰发生漏洞险情，最有效控制险情发展的方法是（ ）。

A.堵塞漏洞进口

B.堵塞漏洞出口

C.堵塞漏洞进出口

D.设置排渗井

**【答案】 A**

6、

根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》（水建管〔2018〕102号），某省级水行政主管部门考核排名第8，得分92分，其考核结果为（ ）。

A.A级

B.B级

C.C级

D.D级

**【答案】 A**

7、专项施工方案审查论证专家组应由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3

B.5

C.7

D.9

**【答案】 B**

8、

小水电工程验收工作按验收主持单位可分为法人验收和政府验收，下列不属于政府验收的是（ ）。

A.阶段验收

B.专项验收

C.竣工验收

D.单位工程验收

**【答案】 D**

9、1、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限为（ ）。

A.20

B.30

C.100

D.50

**【答案】 D**

10、大坝首次安全鉴定以后进行安全鉴定的时间期限为（ ）。

- A.3~5 年
- B.6~10 年
- C.8~12 年
- D.10~15 年

【答案】 B

11、

根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007），人力搬运爆破器材时，搬运者之间的距离应不小于（ ）。

- A.2m
- B.3m
- C.4m
- D.5m

【答案】 B

12、根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能正常运行。该水闸安全类别应为（ ）类闸。

- A.一
- B.二
- C.三
- D.四

【答案】 C

13、混凝土防渗墙墙体质量检查应在成墙（ ）d后进行。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】 C

14、

根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理行办法》（水建管【2016】420号）和《〈水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）〉和〈水利工程合同监督检查办法（试行）〉》（水监督〔2019〕139号），“采取联营合作形式承包，其中一方将其全部工程交由联营另一方施工”的情形属于（ ）。

A.转包

B.违法分包

C.出借借用资质

D.其他违法行为

【答案】 A

15、对非黏性土料的试验，只需作铺土厚度、压实遍数和（ ）的关系曲线，据此便可得到与不同铺土厚度对应的压实遍数，根据试验结果选择现场施工的压实参数。

A.含水量

B.最佳含水量

C.干密度

D.最大干密度

【答案】 C

16、根据《水利工程项目施工监理规范》，施工监理在工程资金控制方面的工作不包括（ ）

- A.工程资金控制审核承包人提交的资金流计划
- B.对合同工程付款情况进行分析，必要时提出合同工程付款计划调整建议
- C.建立合同工程付款台账
- D.支付合同价款

【答案】 D

17、招投标阶段，砌筑工程的工程量计算下列说法正确的是（ ）

- A.砌筑工程的砂浆费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付
- B.干砌石的费用包括在相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付
- C.砌筑工程的拉结筋费用需要另行支付
- D.砌筑工程的砂浆费用不包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中

【答案】 A

18、一般工程预付款为签约合同价的（ ）%，分两次支付。

- A.5
- B.10
- C.15
- D.20

【答案】 B

19、下列不属于发包人基本义务的是（ ）。

- A.发出开工通知
- B.提供施工场地
- C.支付合同价款
- D.保证工程施工和人员的安全

**【答案】 D**

20、

根据《关于水利工程项目代建制管理的指导意见》（水建管〔2015〕91号），水利工程项目代建单位负责对水利工程项目（ ）的建设过程进行管理。

- A.施工准备至竣工验收
- B.初步设计至竣工验收
- C.可行性研究至竣工验收
- D.可行性研究至后评价

**【答案】 A**

21、发包人与监理人签订的监理合同属于（ ）合同。

- A.施工
- B.买卖
- C.委托
- D.分包

**【答案】 C**

22、下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（ ）。

- A.石灰
- B.水玻璃
- C.水泥
- D.沥青

【答案】 C

23、（2014年真题）下列岩石中，属于变质岩的是（ ）。

- A.花岗岩
- B.石灰岩
- C.石英岩
- D.砂岩

【答案】 C

24、在工程开工前，（ ）应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

- A.项目法人
- B.施工单位
- C.监理单位
- D.勘察设计单位

【答案】 A

25、根据《水利工程设计概估算制规定（工程部分）》（水总[2014]429号文），水利工程费用中，直接费不包括（ ）

- A.施工机械使用费

- B.临时设施费
- C.安全生产措施费
- D.现场经费

【答案】 D

26、施工现场设置开敞式高压配电装置的独立开关站，其场地四周设置的围墙高度应不低于（ ）。

- A.1.2m
- B.1.5m
- C.2.0m
- D.2.2m

【答案】 D

27、下列不属于文明工地创建标准的是（ ）。

- A.体制机制健全
- B.安全施工到位
- C.文明风尚良好
- D.项目规模达标

【答案】 D

28、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，监理单位对工程建设实施过程中设计与施工质量负（ ）。

- A.监督责任
- B.直接责任
- C.监督与控制责任

间接责任

【答案】 C

29、

凡在坠落高度基准面（ ）m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 A

30、《水利水电工程施工质量评定表》（施行）中关于合格率的填写的，正确的是（ ）。

A.0.922

B.92.22%

C.92%

D.92.2%

【答案】 D

#### 多选题（共 20 题）

1、下列混凝土拌合方式中，属于二次投料法的有（ ）。

A.预拌水泥砂浆法

B.预拌水泥净浆法

C.预拌水泥裹砂法

预拌水泥石法

E. 预拌砂石法

**【答案】 AB**

2、水利水电工程注册建造师执业工程范围包括（ ）等。

A. 桥梁

B. 隧道

C. 消防设施

D. 无损检测

E. 起重设备安装

**【答案】 CD**

3、

清污机按结构形式分为（ ）清污机。

A. 耙斗式

B. 回转式

C. 抓斗式

D. 铲扬式

E. 电动式

**【答案】 ABC**

4、

下列属于有机材料的有（ ）。

A. 合金钢

铁

C.天然石材

D.木材

E.塑料

**【答案】 D**

5、压浆混凝土与普通混凝土相比，具有（ ）等特点。

A.强度高

B.收缩率小

C.造价低廉

D.拌合工作量小

E.可用于水下加固

**【答案】 BD**

6、水利工程生产安全重大事故隐患判定方法包括（ ）。

A.事故树法

B.直接判定法

C.间接判断法

D.推理法

E.综合判定法

**【答案】 B**

7、根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》（2009年版），资格审查办法可以采用（ ）制。

合格

B. 摇号

C. 有限数量

D. 等级

E. 资格后审

【答案】 AC

8、

根据《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号），下列费用中，属于工程单价构成要素中“价”的组成部分是（ ）。

A. 人工预算单价

B. 间接费

C. 材料预算价格

D. 税金

E. 施工机械台时费

【答案】 AC

9、

经纬仪主要部件有（ ）。

A. 水准器

B. 照准部

C. 水平度盘

D. 基座

E. 三脚架

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225303143123011103>