

2024 年材料员之材料员基础知识模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共 40 题）

1、2013 年 1 月,甲建筑材料公司聘请王某担任推销员,但 2013 年 3 月,由于王某怀孕,身体健康状况欠佳,未能完成任务,为此,公司按合同的约定扣减工资,只发生活费,其后,又有两个月均未能完成承包任务,因此,甲公司做出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()。()

- A. 由于在试用期内,甲公司可以随时解除劳动合同
- B. 由于王某不能胜任工作,甲公司应提前 30 日通知王某,解除劳动合同
- C. 甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同
- D. 由于王某在怀孕期间,所以甲公司不能解除劳动合同

【答案】 D

2、固定端支座可简化成()个约束。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

3、当总体是由差异明显的几部分组成时,往往选择()的方法。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 两阶段随机抽样
- D. 分层抽样

【答案】 D

4、在土方工程施工中，根据土的（ ）将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等 8 类。

- A. 物理组成
- B. 开挖难易程度
- C. 沉积年代
- D. 颗粒级配

【答案】 B

5、地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的（ ）者为地下室。

- A. 1
- B. 1/2
- C. 1/3
- D. 1/4

【答案】 B

6、平面内一个刚片有（ ）个自由度。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

7、砌筑工程中，每次搭设脚手架的高度为 1.2m 左右，称为（ ）。

- A. 二步架高度
- B. 一步架高度
- C. 施工高度
- D. 最大搭设高度

【答案】 B

8、可简化成 1 个约束和 2 个自由度的支座为（ ）。

- A. 可动铰支座
- B. 固定端支座
- C. 固定铰支座
- D. 自由端

【答案】 A

9、常用的钢、板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤,使用较多的是()。()

- A. 自由落锤
- B. 气动锤
- C. 柴油锤
- D. 振动锤

【答案】 D

10、有一块砖重 2625g，其含水率为 5%，该湿砖所含水量为（ ）。

- A. 131.25g

B. 129.76g

C. 130.34g

D. 125g

【答案】 D

11、线弹性平面弯曲时，中性轴通过横截面（ ）。

A. 重心

B. 质心

C. 弯心

D. 形心

【答案】 D

12、（ ）是指在施工过程中，对影响项目成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，随时揭示并及时反馈，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析，消除施工中的损失浪费现象，发现和总结先进经验。

A. 成本预测

B. 成本计划

C. 成本核算

D. 成本控制

【答案】 D

13、当屋面坡度大于（ ）或屋面受振动时，卷材应垂直于屋脊铺贴。

A. 3%

B. 9%

C. 12%

D. 15%

【答案】 D

14、多层建筑物在计算建筑面积时，建筑物净高在 1.20m 至 2.10m 时应计算（ ）。

A. 全部面积

B. 1/2 面积

C. 1/3 面积

D. 1/4 面积

【答案】 B

15、下列哪一项不属于验收准备过程（ ）。（ ）

A. 验收工具准备

B. 材料实物检验

C. 码放地点防护用具的准备

D. 合同或协议的准备

【答案】 B

16、水泥砂浆及预拌砌筑砂浆的强度等级可分为（ ）个强度等级。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】 C

17、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。

- A. 专项防护措施
- B. B 保护措施
- C. 应急措施
- D. 移除措施

【答案】 A

18、样本（ ）是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。

- A. 极差
- B. , 算术平均值
- C. 标准差
- D. 中位数

【答案】 D

19、认真执行安全生产规章制度，不违章指导，是（ ）的施工安全管理责任。

- A. 项目经理
- B. 安全员
- C. 工程师
- D. 施工员

【答案】 B

20、仅适用于压垂直桩及软土地基的沉桩施工方法（ ）

- A. 锤击沉桩法
- B. 水冲沉桩法
- C. 静力压桩法
- D. 振动沉桩法

【答案】 C

21、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，中型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】 B

22、硅酸盐水泥适用于下列（ ）混凝土工程。

- A. 大体积
- B. 耐热
- C. 预应力钢筋
- D. 受海水侵蚀

【答案】 C

23、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。 （ ）

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】 C

24、普通混凝土的抗压强度测定，若采用 $100 \times 100 \times 100\text{mm}$ 的立方体试件，则试验结果应乘以折算系数（ ）。

- A. 0.90
- B. 0.95
- C. 1.0
- D. 1.05

【答案】 B

25、建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高不足 2.2m 者应计算（ ）

- A. 全部面积
- B. 1/2 面积
- C. 不计算面积
- D. 3/4 面积

【答案】 B

26、某混凝土梁的跨度为 8.0m，采用木模板、钢支柱支模时，混凝土梁跨中的起拱高度宜为（ ）。

- A. 6mm
- B. 7mm

C. 11mm

D. 30mm

【答案】 C

27、根据桩的（ ）进行分类，可分为预制桩和灌注桩两类。

A. 承载性质

B. 使用功能

C. 使用材料

D. 施工方法

【答案】 D

28、下列关于力偶的说法正确的是（ ）

A. 力偶在任一轴上的投影恒为零，可以用一个合力来代替

B. 力偶可以和一个力平衡

C. 力偶不会使物体移动，只能转动

D. 力偶矩与矩心位置有关。

【答案】 C

29、钢材可堆放在有顶棚的仓库里，不宜露天堆放。必须露天堆放时，时间不应超过（ ）个月。

A. 3

B. 6

C. 12

D. 18

【答案】 B

30、扭矩正负号规定：采用（ ）。

- A. 直角坐标法则
- B. 右手螺旋法则
- C. 极坐标法则
- D. 左手螺旋法则

【答案】 B

31、结构构件代号 WB 表示（ ）结构构件。

- A. 屋面梁
- B. 屋架
- C. 钢筋网
- D. 屋面板

【答案】 D

32、对机械配件和加工材料的计划、储存、订购、贸易和供应工作进行管理，统称机械设备的（ ）。

- A. 供应管理
- B. 修理管理
- C. 协调管理
- D. 保养管理

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226201030054010105>