

装饰装修施工员考试模拟考试历年真题汇总含答案参考

1. 判断题：由色的浓淡和冷暖，可产生空间进深的效果

正确答案：对

2. 单选题：当将浮动的选择范围转换为路径时，所创建的路径的状态时()

- A. 工作路径
- B. 开放的路径
- C. 剪贴路径
- D. 填充的子路径

正确答案：A

3. 单选题：合成树脂乳液内墙涂料(又名内墙乳胶漆)的质量等级可分为()

- A. 合格品
- B. 一等品、合格品
- C. 优等品、一等品、合格品
- D. 特等品、优等品、一等品、合格品

正确答案：C

4. 单选题：古埃及人艺术创作中，色彩也不是随意运用的，一般使用单一平面色，常用的颜色是()

- A. 黑、白、黄、紫、兰、玫瑰、绿红
- B. 黑、白、红、橙、黄、褐、兰
- C. 黑、白、金、黄、紫红、紫兰

正确答案：A

5. 多选题：对建筑地面工程施工质量的验收可分为()工程的验收

- A. 地面面层铺设
- B. 地面隔离层铺设
- C. 地面基层铺设
- D. 地面找平层铺设
- E. 地面保温层铺设

正确答案：AC

6. 多选题：在()的采暖管道应采取保温措施

- A. 采暖房间
- B. 地沟内
- C. 管道井
- D. 技术夹层
- E. 不采暖房间

正确答案：BCDE

7. 判断题：设计师是“从内向外”设计

正确答案：错

8. 判断题：要在 Photoshop 中合并的通道超过 4 个，合并只能使用多通道模式

正确答案：对

9. 多选题：绘图室的照明应选择()

- A. 高色温灯
- B. 显色性高的灯
- C. 有均匀配光的灯
- D. 低色温的灯
- E. 显色性低的灯

正确答案：ABC

10. 多选题：下列()房间室内通风应保持负压

- A. 手术室
- B. 卫生间
- C. 放散粉尘有害气体的房间
- D. 厨房
- E. 餐厅

正确答案：BCD

11. 多选题：由于沥青类防腐、防潮处理剂具有一定的()的特性，民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂

- A. 毒性

- B. 挥发性高
- C. 持续性释放污染
- D. 放射性
- E. 腐蚀性

正确答案：ABC

12. 判断题：明式家具讲究选材，多用紫檀、花梨、红木、樟木、铁梨等硬木

正确答案：对

13. 判断题：大型灯具的吊点不是单独设置的

正确答案：错

14. 多选题：锅炉房外墙的开窗面积，应考虑()

- A. 采光要求
- B. 通风要求
- C. 泄压要求
- D. 无特殊要求
- E. 不允许开窗

正确答案：ABC

15. 判断题：抹灰用的颜料应耐光耐碱，并具有较高的细度和着色力，不含有盐、酸等杂质

正确答案：对

16. 单选题：中国古代陶瓷工艺闻名于世，在陶瓷发展的长河中，陶瓷工艺已达到艺术高峰的时期是()

- A. 汉代
- B. 唐代
- C. 宋代
- D. 元代
- E. 明代

正确答案：C

17. 单选题：色板可改变工具箱中前景色或背景色，将鼠标移到色板上，单击鼠标就可改变工具箱的前景色，按住什么功能可直接改变背景色？()

- A. TAB 键
- B. shift 键
- C. Ctrl 键
- D. Alt 键

正确答案：D

18. 判断题：无釉陶瓷锦砖的吸水率不大于 20/V

正确答案：错

19. 单选题：色温对辨别物体的颜色会产生明显的影响，因此在商店购区的照明以采用()

- A. 高色温照明
- B. 低色温照明
- C. 高、低色温混合照明

正确答案：C

20. 判断题：设计的根本目的是满足人的需求

正确答案：对

21. 多选题：现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》，下列装饰装修材料燃烧性能()属于 A 级

- A. 花岗石
- B. 钢铁
- C. 石膏板石灰制品
- D. 铝箔玻璃钢复合材料
- E. 玻璃

正确答案：ABCE

22. 单选题：点光源对正下方被照面形成的照度为  $E$ ，当点光源与被照面之间的距离缩短一半时，该点的照度应是原来照度的（）倍

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案：D

23. 判断题：文字标是在绘制装饰工程图的过程中，遇到可以用线条表达图章的情况而加以的说明

正确答案：错

24. 判断题：釉面砖镶贴应先贴阴阳角，后贴大面

正确答案：错

25. 多选题：视度是看物体清楚的程度，主要受（）影响

- A. 适当的亮度
- B. 对比度物体的尺寸大小
- C. 光的定向扩散程度
- D. 识别时间的长短
- E. 是否有眩光

正确答案：ABDE

26. 单选题：当单层匀质密实墙的面密度增加一倍时，其隔声量增加（）

- A. 3dB.
- B. 4dB.
- C. 5dB.
- D. 6dB

正确答案：D

27. 多选题：按规范规定下列房间中（）的内部所有装修材料均应采用 A 级装修材料

- A. 消防水泵房
- B. 排烟机房

- C. 固定灭火系统钢瓶间
- D. 电梯机房
- E. 通风和空调机房

正确答案：ABCE

28. 单选题：安装磨砂玻璃和压花玻璃时，下列组合（）正确 ①磨砂玻璃的磨砂面应向室内 ②压花玻璃的花纹宜向室内 ③磨砂玻璃的磨砂面向室外 ④压花玻璃的花纹宜向室外

- A. ①④
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①②

正确答案：A

29. 多选题：施工单位应遵守有关（）的法律法规，应建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识

- A. 施工安全
- B. 劳动保护
- C. 保护环境
- D. 防火
- E. 防毒

正确答案：ABDE

30. 多选题：门的数量及洞口大小的确定应（）

- A. 兼顾交通疏散要求与防火要求
- B. 公共建筑安全出入口数目应不小于两个
- C. 公共建筑中面积 60m<sup>2</sup> 以下，人数不超过 50 人的房间，可只设一个出口
- D. 人员密集的公共场所的疏散门应按每百人取 0.5~0.9m 的宽度
- E. 应考虑通风、采光、搬运家具及设备的要求

正确答案：ABCE

31. 多选题：裱糊工程对各幅拼接的质量要求是（）

- A. 横平竖直
- B. 拼接处花纹、图案应吻合
- C. 1.0m 处正视不显拼缝
- D. 1.5m 处正视不显拼缝
- E. 2m 处正视不显拼缝

正确答案：ABD

32. 判断题：满贴法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝

正确答案：对

33. 单选题：下面哪种类型的图层可以将图像自动对齐和分布()

- A. 调节图层
- B. 链接图层
- C. 填充图层
- D. 背景图层

正确答案：B

34. 单选题：古代座椅使用的材料多为木材、石材第一把金属椅的设计者是()

- A. 赖特
- B. 勒·柯布西耶
- C. 密斯

正确答案：A

35. 单选题：在透视学中的常用名词中，“灭点”字母缩写是()

- A. SP
- B. EP
- C. VP
- D. GP

正确答案：C

36. 判断题：在我国当前的室内设计和建筑装饰中，应增强室内设计的创新精神

正确答案：对

37. 判断题：木龙骨隔断的单层木龙骨适用于高度在 3.0m 以上的隔断，双层木龙骨和大规格单层木龙骨的隔断可做至高度 3.0m 以下

正确答案：错

38. 判断题：色相环上蓝色和橙色分别代表最冷和最暖的两个极端色

正确答案：对

39. 单选题：常用卷材防水、刚性防水的最小坡度是()

- A. 1.5%
- B. 2%
- C. 2.5%
- D. 3%

正确答案：B

40. 判断题：视平线高，有丰富亲切的感觉，使物体层次清楚

正确答案：对

41. 单选题：建筑制图中，图纸的宽度是根据图样的复杂程度和比例，按()中图纸的有关规定选用

- A. 《建筑制图标准》
- B. 《总图制图标准》
- C. 《房屋建筑制图统一标准》
- D. 《建筑结构制图标准》

正确答案：C

42. 单选题：《建筑法》第24条明确规定()

- A. 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包
- B. 建筑工程依法实行招标竞标，对不适于招标发包的可以直接发包
- C. 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务

正确答案：A

43. 判断题：视平线高，压缩了近景，中景和远景，使三者重叠，加大了空间



正确答案：错

44. 判断题：饰面板安装必须牢固。

正确答案：对

45. 多选题：建筑内部装修不应减少安全出口，疏散出口或疏散走道的设计疏散所需()

- A. 净宽度
- B. 净高度
- C. 数量
- D. 面积
- E. 长度

正确答案：AC

46. 判断题：纸面石膏板和水泥压力板安装时应注意板材的固定方向，应从板的中间向两端固定，防止板材产生变形

正确答案：对

47. 单选题：项目评估与决策是由哪方来确定，下列组合()正确 ①项目评估一般是由投资决策部门组织的 ②或授权投资银行 ③工程咨询公司 ④专家组 ⑤设计院

- A. ①②④⑤
- B. ①②③④
- C. ②③④⑤
- D. ①②③④⑤

正确答案：B

48. 单选题：在墙体布置中，仅起分隔作用，且其自身重量还由其他构件来承担重量的墙称()

- A. 横墙
- B. 隔墙
- C. 纵墙
- D. 承重墙

正确答案：B

49. 判断题：局部升高或降低地坪或天棚能形成虚拟空间

正确答案：对

50. 多选题：灯具的光特性主要用下面()技术数据来说明

- A. 灯具寿命
- B. 显色指数
- C. 灯具的配光曲线
- D. 灯具的遮光角
- E. 灯具效率

正确答案：CDE

51. 多选题：根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB. 50209—2002)，建筑装饰装修设计应符合()等有关规定

- A. 城市规划
- B. 防震
- C. 消防
- D. 环保
- E. 节能

正确答案：ACDE

52. 判断题：建筑从业人员没有紧急避险权

正确答案：错

53. 单选题：在 AutoCAD 中给一个对象指定颜色的方法很多，除了()

- A. 直接指定颜色特性
- B. 随层 “ByLayer”
- C. 随块 “ByBlock”
- D. 随机颜色

正确答案：D

54. 单选题：当编辑图像时使用减淡工具可以达到何种目的?()

- A. 使图像中某些区域变暗
- B. 删除图像中的某些像素
- C. 使图像中的某些区域变亮
- D. 使图像中某些区域的饱和度增加

正确答案：C

55. 单选题：人体工程学和环境心理学是近年发展起来的新兴学科，在研究探讨问题时，应以()

- A. 人、物(机械、设施、家具等)和环境(空间形状、尺度、氛围等)各自的特征分别进行研究
- B. 人为主体依据进行协调
- C. 人适应物和环境从而对人提出要求

正确答案：B

56. 判断题：装饰详图只是补充建筑剖面图的最具体的图说手段

正确答案：错

57. 单选题：AutoCAD 不能处理一下哪类信息()

- A. 矢量图形
- B. 光栅图形
- C. 声音信息
- D. 文字信息

正确答案：C

58. 多选题：当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范的规定时，可判定该工程“室内环境质量合格”，系指()方面，均要全部符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2001)的规定

- A. 污染物浓度的检测
- B. 各种污染物检测结果
- C. 污染物浓度再次检测结果
- D. 污染物浓度限量
- E. 各取样检测点的检测结果

正确答案：BE

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268017010005006037>