

# 2023 年-2024 年标准员之专业管理实务题库综合试 卷 A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、标准体系本质上具有“（ ）”的特征。（ ）

- A. 系统
- B. 整体
- C. 统一
- D. 协调

【答案】 A

2、国家经济不断发展、人民生活水平不断提高，标准的水平客观要求不断提高，另外，新技术、新产品的出现，也增添了标准发展的动力，所以这种外部环境的动力，使得标准体系呈现（ ）特性。

- A. 目的性
- B. 集成性
- C. 层次性
- D. 动态性

【答案】 D

3、企业标准体系中编制企业标准，性能指标往往（ ）国家标准、行业标准。

- A. 低于
- B. 相当于
- C. 高于
- D. 不高于

【答案】 C

4、满足企业和项目管理的要求，并保证工程项目建设活动高效运行。这属于是（ ）评价内容。

- A. 管理标准
- B. 质量标准
- C. 工作标准
- D. 安全环境卫生标准

【答案】 A

5、标准员在工程项目施工准备阶段，全面收集所承担工程项目施工过程中应执行的标准，并做好落实标准的相关措施与制度，职责不包括（ ）。

- A. 参与企业标准体系表的编制
- B. 负责确定工程项目应执行的工程建设标准
- C. 编列标准强制性条文
- D. 制定质量安全技术标准落实措施及管理制度

【答案】 D

6、混凝土构件的试件强度低于要求的标准不太大（例如 10%以下）时，可选择最适宜工程质量事故处理方案的辅助方法（ ）。

- A. 实验验证
- B. 定期观测
- C. 专家论证
- D. 方案比较

【答案】 A

7、地方标准批准发布后（ ）日内应报国务院工程建设行政主管部门备案。

A. 15

B. 20

C. 30

D. 45

**【答案】 C**

8、标准编号为 GBJ97-87 是（ ）。

A. 建筑工程施工质量验收统一标准

B. 烟囱工程施工及验收规范

C. 沥青路面施工及验收规范

D. 水泥混凝土路面施工及验收规范

**【答案】 D**

9、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于（ ）时施工。

A. 5℃

B. 0℃

C. -5℃

D. -3℃

**【答案】 A**

10、评价综合类标准实施效果时，环境效果评价内容包括（ ）。

- A. 是否对人身健康产生影响
- B. 是否有利于节约材料
- C. 是否有利于降低成本
- D. 是否有利于能源资源节约

【答案】 D

11、（ ）是企业同一验收规范的尺度下进行竞争的法宝。

- A. 施工技术规范
- B. 企业标准
- C. 企业管理规范
- D. 施工标准

【答案】 A

12、标准员的专业技能主要包括能够编制（ ）项目的专项施工方案。

- A. 小型建设
- B. 中型建设
- C. 大型建设
- D. 中小型建设

【答案】 A

13、通用知识中要求标准员熟悉无机胶凝材料、混凝土、砂浆等主要建筑材料的种类、性质，混凝土和（ ），建筑节能材料和产品的应用。

- A. 砂浆和易性
- B. 砂浆流动性

C. 混凝土配合比设计

D. 砂浆配合比设计

【答案】 D

14、评价综合类标准实施效果时，社会效果评价内容包括（ ）。

A. 是否对人身健康产生影响

B. 是否有利于节约材料

C. 是否有利于降低成本

D. 是否有利于能源资源节约

【答案】 A

15、工程中所采用的建筑材料和产品均有相应的质量和性能的标准，以及检验试验的方法。这属于是（ ）评价内容。

A. 施工方法标准

B. 工程质量标准

C. 产品标准

D. 安全环境卫生标准

【答案】 C

16、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，附着式升降脚手架架体宽度不应大于（ ）。

A. 1.5m

B. 1.2m

C. 108m

D. 1.0m

【答案】 B

17、根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012，保温材料的（ ）、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能，必须符合设计要求。

- A. 化学成分
- B. 厚度
- C. 尺寸
- D. 导热系数

【答案】 D

18、根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009，重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，（ ）批准。

- A. 施工单位负责人
- B. 业主单位技术负责人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 项目技术负责人

【答案】 C

19、标准能否最后通过并发布，要看协商一致的结果，协商一致一般以某一范围入群中的（ ）同意为协商一致通过。

- A. 三分之一
- B. 三分之二
- C. 四分之三
- D. 全体

【答案】 C

20、土建类本专业中职学历的标准员的职业实践最少年限为（ ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

21、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002，输送空气温度（ ）80℃的风管，应按设计规定采取防护措施。

A. 等于

B. 可能低于

C. 低于

D. 高于

【答案】 D

22、标准体系共性与个性的内在联系属于是（ ）。

A. 系统联系

B. 上下层次联系

C. 左右之间的联系

D. 系统内外联系

【答案】 B

23、根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010，除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接，应采用土建施工的（ ）或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接。

- A. 钢筋气压对焊
- B. 焊接连接
- C. 套筒挤压连接接头
- D. 绑扎法

**【答案】 D**

24、标准化是一个相对（ ）的概念。

- A. 静态
- B. 动态
- C. 动静结合
- D. 静态或动态

**【答案】 B**

25、工程建设中，直接涉及工程质量、安全、环境保护和人身健康的标准属于是（ ）。

- A. 强制性标准
- B. 推荐性标准
- C. 企业技术标准
- D. 企业管理标准

**【答案】 A**



26、（ ）是指以工程建设中的试验、检验、分析、抽样、评定、计算、统计、测定、作业等方法为对象制定的标准。

- A. 基础标准
- B. 方法标准
- C. 质量标准
- D. 综合标准

【答案】 B

27、根据《施工企业工程建设技术标准化管理规范》JGJ/T198-2010，施工企业工程建设技术标准化管理应与企业科研和技术创新相结合，并应及时将（ ）转化为企业技术标准。

- A. 科技创新成果
- B. 新技术
- C. 新工艺
- D. 新材料

【答案】 A

28、行业标准批准发布后（ ）日内应报国务院工程建设行政主管部门备案。

- A. 15
- B. 20
- C. 30
- D. 45

【答案】 C

29、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，附着式升降脚手架的附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于（ ）。

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个
- D. 四个

【答案】 B

30、根据《混凝土质量控制标准》GB50164-2011，对于大体积混凝土，养护过程应进行温度控制，混凝土内部和表面的温差不宜超（ ），表面与外界温差不宜大于（ ）。

- A. 20℃， 25℃
- B. 20℃， 20℃
- C. 25℃， 20℃
- D. 25℃， 25℃

【答案】 C

31、在一定范围内，精简对象（事物或概念）的类型数目，以合理的数量、类型在既定的时间空间范围内满足一般需要的一种标准化形式与原则是指（ ）原理。

- A. 简化
- B. 统一
- C. 协调
- D. 择优

【答案】 A

32、标准编号为 GB50194-2014 是（ ）。

- A. 粉煤灰混凝土应用技术规范
- B. 汽车加油加气站设计与施工规范
- C. 蓄滞洪区建筑工程技术规范
- D. 建设工程施工现场供电安全规范

**【答案】 D**

33、针对工程安全、环境、卫生标准要通过（ ）的方式来监督检查。

- A. 项目日常检查
- B. 现场巡视
- C. 会议研讨
- D. 资料查阅

**【答案】 B**

34、能够覆盖各岗位人员，并满足企业和项目管理的要求。这属于是（ ）评价内容。

- A. 管理标准
- B. 质量标准
- C. 工作标准
- D. 安全环境卫生标准

**【答案】 C**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/346034033055010105>