

2023 年山西省安全员《B证》考试模拟题及答案（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(78题)

1.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

2.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

3.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（ B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

4.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

5.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级

上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

6.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

7.施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿 (B) 作垂直(或倾斜)运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

8.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经 (D) 审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

9.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

10.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,下列哪种情况 (D) 禁止

夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

- A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D.工期要求

11.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

- A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下
D.十二个月以上三年以下

12.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（D）。

- A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

13.（B）对建设工程项目的安全施工负责。

- A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全
管理人员

14.建立和完善建筑施工企业（B）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

- A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

15.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（）m 的距离？（B）

- A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

16.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

17.在起重作业中，(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

18.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的(A)。

A.20% B.30% C.40% D.50%

19.(A)不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

20.风力达到(C)时，应停止塔机的安拆工作。

A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

21.中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故属于(B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

22.可能导致重大事故发生的(B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

23.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

24.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

25.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（C）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

26.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（C）支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

27.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

28.建设工程安全管理的方针是 (A)。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上

D.安全责任重于泰山

29. (D) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责

任制度

30.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

31.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用 (A) 扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

32.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

33.《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

34.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

35.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（C）进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

36.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（B）管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

37.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（）m，净空高度不宜小于（）m。（C）

A.4；5 B.4.5；3.5 C.4；4 D.4.5；3

38.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，

应当在进入施工现场前进行 (C)。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

39.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 (B)。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

40.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取 (C)

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

41. (B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

42.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 (B)。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空车

43.管理者应该充分发挥管理机能中的 (D) 机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

- 44.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。
- A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备
- 45.安装模板前,工程技术人员应以 (C) 形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。
- A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信
- 46.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是 (C) 。
- A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机
- 47.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置? (D)
- A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器
- 48.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B) 。
- A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章
- 49.现场 (C) 必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证上岗。
- A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工
- 50.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 (C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其

A.7 B.10 C.15 D.30

51.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

52.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

53.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在(C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

54.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地(B)同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

55.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的(B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

56.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是(D)。

1 个月或完成工程量的 20% 时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40% 时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

57.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家安全生产总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

58.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

59.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

60.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

61.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

62.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

- B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书
- C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》
- D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

63.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

64.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。

- A.安全防护设施
- B.安全技术措施
- C.安全技术制度
- D.质量技术制度

65.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，（A）应动作，使起升运动立即停止。

- A.起升高度限位器
- B.起重力矩限制器
- C.起重量限制器
- D.幅度限位器

66.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（A），方可投入使用。

- A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

67.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起(A)内,对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

68.高处作业时手持工具和零星物料应放在(C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

69.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是(B)。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

70.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由(C)。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

71.施工单位的项目负责人应当由取得相应(C)的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

72.脚手架作业层的脚手板铺设规定为(C)。

A.可以不满铺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/467011201015006043>