

2022年-2023年施工员之土建施工基础知识真题精选附答案

单选题（共40题）

1、测定建筑物构件受力后产生弯曲变形的工作是（）。

- A.挠度观测
- B.位移观测
- C.沉降观测
- D.倾斜观测

【答案】 A

2、民用建筑工程验收时，进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格，抽检数量可减半，但至少应检测（）间。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.6

【答案】 B

3、在土方回填工程中，当填土场地地面陡于（）时，应先将斜坡挖成阶梯形。

- A.1:3
- B.1:5
- C.1:4
- D.1:4.5

【答案】 B

4、施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理的意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（ ）为止。

- A.工程完工
- B.交付使用
- C.竣工验收合格
- D.该人员工作完成

【答案】 C

5、水准仪的管水准器水准管的分划值越大，说明（ ）。

- A.内圆弧的半径大
- B.其灵敏度低
- C.气泡整平困难
- D.整平精度高

【答案】 B

6、下列深基坑工程挖土方案中，属于无支护结构挖土的是（ ）。

- A.放坡挖土
- B.中心岛式挖土
- C.盆式挖土
- D.逆作挖土

【答案】 A

7、由于箍筋在截面四周受拉，所以应做成（ ）。

A.封闭式

B.敞开式

C.折角式

D.开口式

【答案】 A

8、施工现场室外消火栓间距不应大于（ ）

A.120m

B.140m

C.160m

D.180m

【答案】 A

9、关于砖砌体施工的说法，错误的是（ ）

A.8度抗震设防地区临时间断处可留直槎

B.非抗震设防地区临时间断处除转角处外可留直槎

C.斜槎高度不得超过一步脚手架的高度

D.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑

【答案】 A

10、混凝土的抗渗等级共分为（ ）个等级。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】 D

11、下列操作中，可以更改文件或文件夹的操作是（ ）。

A.单击鼠标右键选择需要命名的文件或文件夹，执行“文件重命名”命令键入新的名称，回车确认

B.单击鼠标左键选择需要命名的文件或文件夹，执行“文件重命名”命令键入新的名称，回车确认

C.单击鼠标右键选择需要命名的文件或文件夹，键入新的名称，回车确认

D.单击鼠标左键选择需要命名的文件或文件夹，键入新的名称，回车确认

【答案】 A

12、预应力筋张拉或放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无具体要求时，至少不应低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的（ ）。

A.50%

B.75%

C.80%

D.50%

【答案】 B

13、某钢尺名义长 30m，经检定实际长度为 29.995m，用此钢尺丈量 10 段，其结果是（ ）。

A.使距离短了 0.05m

B.使距离长了 0.05m

C.使距离短了 0.5m

D.使距离长了 0.5m

【答案】 B

14、全地下室是指室外地坪标高与室内地面标高之差超过该地下室净高的（ ）倍。

A.1/2

B.1

C.2/3

D.2

【答案】 A

15、烧结黏土空心砖不适用于（ ）。

A.承重墙体

B.非承重墙体

C.填充墙体

D.隔断墙体

【答案】 A

16、下列各项中，关于常见模板的种类、特性的基本规定不正确的说法是（ ）。

A.常见模板的种类有组合式模板、工具式模板两大类

B.爬升模板适用于现浇钢筋混凝土竖向（或倾斜）结构

C.飞模适用于小开间、小柱网、小进深的钢筋混凝土楼盖施工

D.组合式模板可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板，整体吊装就位，也可采用散支散拆方法

【答案】 C

17、大体积的混凝土施工中不宜选用（ ）。

A.矿渣水泥

B.硅酸盐水泥

C.复合水泥

D.火山灰水泥

【答案】 B

18、下列关于陶瓷地砖楼地面施工的说法中，正确的是（ ）。

A.湿贴法主要适用于地砖尺寸在 $500\text{mm}\times 500\text{mm}$ 以下的小地砖的铺贴

B.干贴法应首先在地面上用 1:2 的干硬性水泥砂浆铺一层厚度为 $20\sim 50\text{mm}$ 的垫层

C.铺贴前应首先进行试拼，试拼后按顺序排列，编号，浸水备用

D.铺完砖 24h 后洒水养护，时间不得少于 14d

【答案】 C

19、施工阶段尚未硬化的新砌体，砌体强度按（ ）计算。

A.零

B.实际

C.50%

D.75%

【答案】 A

20、钢筋混凝土基础利用设置在基础底面的钢筋来抵抗基底（ ）。

A.拉应力

B.拉应变

C.压应力

D.压应变

【答案】 A

21、每段楼梯的踏步数应在（ ）步。

A.2~18

B.3~24

C.2~20

D.3~18

【答案】 D

22、在建筑结构中，从基础到上部结构在结构和构造上全部要完全独立的变形缝是（ ）

A.伸缩缝

B.温度缝

C.沉降缝

D.防震缝

【答案】 C

23、某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同验收，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（ ）。

- A. 承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作
- B. 监理人需经发包人同意，方可允许承包人自行完成覆盖工作
- C. 承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人
- D. 监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

【答案】 C

24、通过一次静力均匀拉伸试验，可以测定钢材的力学性能指标，即抗拉强度、（ ）和伸长率。

- A. 屈服强度
- B. 极限抗拉强度
- C. 弯曲性能
- D. 冲击性能

【答案】 A

25、下列关于梁集中注写方式的基本规定的说法中，有误的是（ ）。

- A. 在梁上部既有通长钢筋又有架立筋时，用“+”号相连标注，并将角部纵筋写在“+”号前面，架立筋写在“+”号后面并加括号
- B. 构造钢筋用大写字母 G 大头，接着标注梁两侧的总配筋量，且对称配置
- C. 梁箍筋标注内容包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及箍筋类型
- D. 若梁顶与结构层存在高差时，则将高差值填入括号内，梁顶高于结构层时标为正值，反之为负值

【答案】 C

26、（ ）负责现场警示标牌的保护工作。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.监理单位
- D.项目经理

【答案】 B

27、使用面积和辅助面积的总和称为（ ）。

- A.结构面积
- B.有效面积
- C.建筑面积
- D.净面积

【答案】 B

28、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于（ ）。

- A.安全防护用具的采购
- B.安全生产条件的改善
- C.安全施工措施的落实
- D.安全管理人员的加班补贴

【答案】 D

29、关于连续梁、板受力特点的说法，正确的是（ ）

- A.跨中有正弯矩. 支座有正弯矩

- 跨中有正弯矩. 支座有负弯矩
- C. 跨中有负弯矩. 支座有正弯矩
- D. 跨中有负弯矩. 支座有负弯矩

【答案】 B

- 30、当圈梁的配筋烈度为 8，则箍筋的最大间距为
- A. 200mm
- B. 250mm
- C. 300mm
- D. 350mm

【答案】 A

- 31、《中华人民共和国招标投标法》于（ ）年起实行。
- A. 1999 年 8 月 30 日
- B. 2000 年 1 月
- C. 2011 年 12 月 20 日
- D. 2012 年 2 月 1 日

【答案】 B

- 32、梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（ ）
- A. 梁跨中 1/3 处
- B. 梁支座处
- C. 距梁支座 1/3 处
- D. 可随意设置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516214010122010042>