

2023 年-2024 年质量员之土建质量专业管理实务题库附答案（基础题）

单选题（共 40 题）

1、地基基础分部（子分部），分项工程的质量验收均应在（ ）基础上进行。

- A. 施工单位自检合格
- B. 监理验收合格
- C. 建设单位验收合格
- D. 工程质量监督站

【答案】 A

2、新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑场地中（ ）的测定，并提供相应的检测报告。

- A. CO₂ 浓度
- B. 有机杂质含量
- C. 氡浓度
- D. TVOC

【答案】 C

3、人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收，终孔验收的重点是（ ）。

- A. 挖孔的深度
- B. 孔底的形状
- C. 持力层的岩土特征
- D. 沉渣厚度

【答案】 C

4、根据检查数量规定，木、金属、塑料门窗，每个检验批应至少抽查（ ）% 并不得少于 3 樘（不含高层建筑的外窗）。

A. 1.5

B. 3

C. 5

D. 10

【答案】 C

5、（ ）指的是岩石风化后经雨水冲刷或由岩石轧制而成的粒径为 0.15~4.75mm 的粒料。

A. 砂

B. 碎石

C. 石灰

D. 水泥

【答案】 A

6、质量策划的首要结果是设定（ ）。

A. 质量方案

B. 质量计划

C. 质量方针

D. 质量目标

【答案】 D

7、住宅建筑按层数进行分类时，多层住宅的层数范围是（ ）

A. 1-3

B. 4-8

C. 4-6

D. 7-9

【答案】 C

8、下列玻璃中，可用于水下工程的是（ ）。

A. 中空玻璃

B. 防火玻璃

C. 钢化玻璃

D. 夹层玻璃

【答案】 D

9、建筑装饰装修工程所用材料（ ）符合国家有关建筑装饰材料有害物质含量的规定。

A. 不须

B. 宜

C. 应

D. 可

【答案】 C

10、抹灰工程有排水要求的部位应做（ ）mm。

A. 护口

B. 圆弧

C. 滴水线（槽）

D. 描黑

【答案】 C

11、影响砌体抗压强度的主要因素，不包括（ ）。

A. 砖的强度等级

B. 混凝土的强度等级

C. 砂浆的强度等级

D. 砌筑质量

【答案】 B

12、钢筋调直后应进行力学性能和（ ）的检验，其强度应符合有关标准的规定。

A. 重量偏差

B. 直径

C. 圆度

D. 外观

【答案】 A

13、型式检验是（ ）的检验。

A. 生产者控制质量

B. 厂家产品出厂

C. 现场抽检

D. 现场复验

【答案】 A

14、门窗工程属于（ ）分部工程。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 门窗
- D. 建筑装饰装修

【答案】 D

15、（ ）主要是针对每一个单位工程（或单项工程、工程项目），编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序等的文件。

- A. 专项施工方案
- B. 施工方案
- C. 施工组织设计
- D. 进度计划

【答案】 C

16、施工人员应当树立五大观念，下列不属于五大观念的是（ ）。

- A. 注重环境保护的观念
- B. 社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念
- C. 质量第一的观念
- D. 预控为主的观念

【答案】 A

17、轻质隔墙工程对所使用的人造木板的（ ）含量进行现场抽检复验。

- A. 甲醛
- B. 氦
- C. 氨
- D. CO₂

【答案】 A

18、42.5 水泥与 42.5R 水泥不同之处是（ ）。

- A. 42.5R 是低热水泥
- B. 42.5R 是早强水泥
- C. 42.5R 是高热水泥
- D. 42.5R 是缓凝型水泥

【答案】 B

19、【背景资料】某工程混凝土楼板设计强度等级为 C25，一个验收批中混凝土标准养护试块为 10 组，试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定，各组试块的强度代表值分别为（MPa）：25.5、27.1、31.4、24.5、28.8、22.5、30.5、27.1、29.2、31.3。【题目】计算并评定（ $\lambda_1=1.70$ $\lambda_2=0.90$ ）：

- A. $m_{fcu} - \lambda_1 S_{fcu} \geq 0.9 f_{cu,k}$
- B. $m_{fcu} \times \lambda_1 S_{fcu} \geq 0.9 f_{cu,k}$
- C. $m_{fcu} \geq 1.15 f_{cu,k}$
- D. $m_{fcu} \times 1.05 - \lambda_1 S_{fcu} \geq 0.9 f_{cu,k}$

【答案】 A

20、由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，人为降低施工质量标准。这个属于（ ）。

- A. 指导责任事故
- B. 操作责任事故
- C. 安全责任事故
- D. 设计责任事故

【答案】 A

21、水泥的颗粒越细，（ ）

- A. 早期强度越低
- B. 水化速度越快
- C. 粉磨时能耗小. 成本越低
- D. 硬化收缩越小

【答案】 B

22、桩顶嵌人承台内的长度不宜小于（ ）cm。

- A. 2
- B. 5
- C. 20
- D. 30

【答案】 B

23、混凝土强度用（ ）符号来表示。

- A. MU

B. c

C. M

D. P

【答案】 B

24、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（ ）d 罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于 3

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 C

25、外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用（ ）填充饱满，并使用密封胶密封外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

A. 水泥砂浆

B. 水泥混合砂浆

C. 密封材料

D. 弹性闭孔材料

【答案】 D

26、对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂的灌注桩，成桩质量可性低的灌注桩应采用静载荷试验测承载力，检验桩数不应少于总数的（ ），且不应少于 3 根，总数少于 50 根时，不少于 2 根。

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

【答案】 A

27、桩基工程桩位放样允许偏差为：群桩（ ）mm。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 D

28、民用建筑工程中室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，（ ）采用沥青类防腐、防潮处理剂。

A. 不宜

B. 必须

C. 严禁

D. 应

【答案】 C

29、水泥在使用中,对其质量有怀疑或水泥出厂超过()个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

30、以下不是水泥土搅拌桩地基的施工质量控制点的是（ ）。

- A. 水泥及外加剂质量
- B. 水泥用量
- C. 桩体强度
- D. 顶面平整度

【答案】 D

31、下列各项中，关于力的叙述正确的是（ ）。

- A. 促使或限制物体运动状态的改变称为力的变形效果
- B. 力的合成符合平行四边形法则
- C. 力的分解只有一种结果
- D. 作用力与反作用力大小相等. 方向相反且作用在同一物体上

【答案】 B

32、某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保障工程建设顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高测控点资料，施工单位应（ ）。

- A. 按照建设单位提供的资料及时开始施工
- B. 应做好复核工作，经审核批准后，才能进行后续相关工序的施工
- C. 首先进行复核，然后将复核结果报设计单位
- D. 首先进行复核，然后将结果报勘察单位审核

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538073006011006051>