

2024年天津市建筑安全员B证考试模拟题附答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

- 1.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm
- 2.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（ C ）。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm
- 3.发生下列（ A ）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产
D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
- 4.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。
A.18m B.21m C.24m D.50m
- 5.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。
A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m
- 6.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置

不低于（ D ）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

7.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

8.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

9.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

10.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A ）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

11.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

12.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

13.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专

职安全生产管理人员的配备应满足（ B ）。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

14.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（ A ）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

15.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

16.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

17.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（ C ）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

18.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

19.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

20.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是 (C)。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案,并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

21.对动臂变幅的塔式起重机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时, (A) 应动作,使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

22.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订 (B) 管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

23.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于 (D) m。

A.1 B.2 C.4 D.5

24.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C) 的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

25.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

26.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

- A.施工单位技术负责人
- B.工程监理单位总监理工程师
- C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

27.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

- A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

28.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

- A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履约管理

29.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

- A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

30.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

- A.2 B.3 C.4 D.5

31.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（ C ）时，该钢管即达报废标准。

- A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

32.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

33.纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应符合下列规定(A)。

A.应交错布置,两根相邻杆的接头,在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于500mm,各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的1/3

B.两根相邻杆的接头,应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头,可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头,在水平方向的接头可在200mm以内

34.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是(C)灭火剂。

A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

35.事故及事故险情信息报告主要包括:信息接收与通报、信息上报、(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

36.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是(A)。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

37.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 (A) 安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

38.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照 (D) 来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

39.乙炔瓶必须配备 (B) 方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

40.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

41.安装模板前,工程技术人员应以 (C) 形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

42.施工现场动火证由 (C) 审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

43. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

44.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)

A.责令限期改正,没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

45.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

46.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备 (B)。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

47.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位及其有关人员 (D),对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

48.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

49.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

50.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C ）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

51.事故发生后,事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

52.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（A）制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

53.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

54. C) 合同明确双方的
权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

55.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C ）。

A.1 B.2 C.3 D.4

56.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）
授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

57.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫
地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

58.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

59.（ C ）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，
安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.
《建设工程质量管理条例》

60.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用
实施监督管理。

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

61.上下交叉施工作业时应采取（A）措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

62.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（C）负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

63.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（A）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

64.风力达到（C）时,应停止塔机的安拆工作。

A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

65.根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

66.在起重作业中,（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

67.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

68.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

69.（ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

70.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

71.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（ C ）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

72.以下不属于安全检查的形式的是（ C ）。

B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.
季节性及节假日前后安全检查

73.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定, 安管人员”遗失安全生产考核合格证书的, 通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起 (A) 个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

74.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求, 并严格执行, 不得违章 (A) 。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

75.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测 (C) 的, 必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

76.为了解决 “(B) ”问题, 发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用, 通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

77.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C) 应当做好现场防护,所需费用由 (C) 承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/627136055120006041>