

# 2024年江苏省建筑安全员C证考试模拟题附答案（推荐）

学校：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、单选题(86题)

1.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（A）

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

2.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（D）。

A.6 B.8 C.10 D.12

3.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A）应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

4.高处作业吊篮（A）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

5.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

6.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

7.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

8.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A ）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

9.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

10.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

11.关于配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A.固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~

1.6m

- B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m
- C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品
- D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

12.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？

( C )

- A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

13.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过 ( D )，否则，生产经营单位要承担法律责任。

- A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

14.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是 ( D )。

- A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为
- B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意
- C.指令标志，含义是必须遵守
- D.提示标志，含义是提示人们不能去做

15.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 ( B )，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.

个人防护用品

16. 特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

17. 预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

18. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

19. 人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

20. 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

21. （C）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单

位负责人

22.当脚手架采取分段,分立面拆除时,对不拆除的脚手架( A )。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施

C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

23.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具( A )。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

24.脚手架拆除时下方应设( D ),派专人负责警戒,自上而下拆除,严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

25.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并( A )。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

26.施工现场发生火灾时,应当拨打( B )向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

27.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照( D )来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

28.劳务分包企业建设工程项目施工人员50人以下的,应当设置( A )

专职安全生产管理人员。

A.1名 B.2名 C.3名 D.4名

29.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

30.塔式起重机的拆装作业必须在（B）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

31.1万~5万 m<sup>2</sup> 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应（C）。

A.至少1人 B.最多3人 C.至少2人 D.至少3人

32.下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

33.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（D）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

34.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（D）和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

35.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

36.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

37.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

38.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由（D）。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

39.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

40.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

41.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为( A )。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

42.施工企业各项安全管理活动,必须依据( C )展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

43.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取( C )

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

44.按照建设部的有关规定,开挖深度超过( C )的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m(含3m) B.5m C.5m(含5m) D.8m

45.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业安全生产许可证有效期为( C )年。

A.1 B.2 C.3 D.5

46.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的( C )负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

47.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取( A )措施



A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

48.《建筑法》规定，(A)对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

49.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

50.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是(C)。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

51.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目(B)之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

52.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由(D)进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重

53.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由( C )单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

54.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的( A )

A.责令限期改正,没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

55.多塔作业时,处于低位的塔机(起重臂端部)与高位塔机之间距离不得小于( B )。

A.1m B.2m C.3m D.4m

56.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜( A )。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

57.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用( A ) V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

58.( B )对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全

59.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B ）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

60.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D ）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

61.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

62.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

63.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（ D ）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

64.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

65. ( ) 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 ( ) 日。 ( D )

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

66.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 ( C ) 支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

67.为了解决 ( B ) ”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

68.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位 ( C )

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

69. ( A ) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

70. ( C ) 。  
A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m
- 71.施工现场动火证由 ( C ) 审批。  
A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员
72. ( D ) 负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。  
A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构  
负责人 D.项目负责人
- 73.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业  
必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供  
货商签字盖章的 ( D ) 。  
A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告
- 74.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立 ( D ) ，并应  
配备抢险救援器材。  
A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构
- 75.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管  
理机构，配备 ( A ) 人员。  
A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职  
安全生产检查
- 76.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场 (B) 进

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患  
D.违章作业行为

77.拆除（ B ）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

78.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

79.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

80.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

81.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

82.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647201011112006042>