

2023 年浙江省安全员-C 证考试历年真题摘选三套集

锦（附带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第 1 卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【多选题】焊接环形链出现（）情况之一时应予报废。

- A、裂纹
- B、未进行负荷试验
- C、使用后未保养
- D、链环直径磨损达原直径的 10%
- E、链条发生塑性变形，伸长达原长度的 5%

参考答案：ADE

2. 【判断题】塔式起重机的安装、顶升、降节和拆除应编制专项施工方案。

参考答案：√

3. 【单选题】安全帽的部件包括帽壳、帽衬、插口、（）、缓冲垫等。

- A、拴绳
- B、绑绳
- C、勒绳

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

D、系绳

参考答案：A

4.【判断题】建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤害事故提供保障，办理建筑工伤保险，支付保险费。

参考答案：√

5.【判断题】安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不得越级上报事故情况。

参考答案：×

6.【判断题】项目部每周或每旬由公司主要负责人带队组织定期的安全大检查。

参考答案：×

7.【多选题】有关悬挑脚手架悬挑梁设置的说法正确的是（）。

- A、悬挑梁水平锚固段应大于悬挑段的1.25倍，与建筑物连接可靠
- B、预埋U型拉环应使用HPB235级钢筋，其直径不宜小于18mm
- C、拉索柔性材料仅作安全储备措施，不得作悬挑结构的受力构件
- D、采用预埋U型螺栓扣环时，螺栓丝口外露不应小于3扣
- E、预埋U型圆钢扣环、拉环埋入混凝土的锚固长度不应小于30d

参考答案：ACDE

8.【多选题】打桩机类型应根据（）、施工工艺等综合考虑选择。

- A、桩长
- B、桩径
- C、地质条件
- D、桩的类型
- E、桩的型号

参考答案：ABCD

9. 【单选题】为保证安全，每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁（）为标准。

- A、1 / 5
- B、1 / 4
- C、1 / 3
- D、1 / 2

参考答案：C

10. 【单选题】物料提升机外侧应采用（）封闭。

- A、防坠网
- B、平网
- C、立网
- D、密目式安全网

参考答案：C

11. 【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列（）处危险部位设置明显的安全警示标志。

- A、十字路口
- B、电梯井口
- C、脚手架
- D、分叉路口
- E、施工现场入口处

参考答案：BCE

12. 【单选题】出油管线需要加热原油脱水困难的油田适用于（）集油流程。

- A、单管不加热
- B、单管加热
- C、双管掺热水
- D、三管热水伴热

参考答案：D

13. 【判断题】搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。

参考答案：√

14. 【判断题】电动螺杆泵井更换皮带时，应检查两皮带轮平面度，拉线必须过两轴中心。

参考答案：√

15. 【判断题】机械作业时，施工人员应在同一工作面上协助挖土机械施工。

参考答案：×

16. 【单选题】BB040 电动潜油螺杆泵传动链短，节能效果好、泵效高，在相同条件下比（）节能约40%。

- A、抽油泵
- B、潜油柱塞泵
- C、潜油离心泵
- D、地面驱油泵

参考答案：D

17. 【单选题】载荷传感器是一种将（）转换为可传送的标准输出信号的仪表。

- A、速度
- B、震动
- C、浮力
- D、力

参考答案：D

18. 【单选题】拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由（）搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。

- A、安全部门
- B、专业人员

- C、安全员
- D、技术部门

参考答案： B

19. 【判断题】立式储罐量油孔的作用是检尺、测温、取样。

参考答案： ✓

20. 【单选题】施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（）。

- A、一处
- B、二处
- C、三处
- D、四处

参考答案： C

21. 【单选题】根据（）和有关法律，制定《生产安全事故报告和调查处理条例》。

- A、《建筑法》
- B、《中华人民共和国安全生产法》
- C、《建筑工程安全生产管理条例》
- D、《建设工程质量管理条例》

参考答案： B

22. 【判断题】建筑施工企业和项目部应建立定期安全检查制度，明确检查方式、时间、内容、整改、处置措施和复查等内容。检查次数企业每月不应少于一次，项目部每周不应少于一次，专职安全生产管理人员应每天巡查，每次检查应有书面记录。

参考答案： ✓

23. 【单选题】（）的基本原则是用来指导和约束人们的职业行为的准则。

- A、岗位职责
- B、遵纪守法

- C、规范标准
- D、职业道德

参考答案：D

24. 【单选题】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位（）。
- A、独立承担各自的责任
 - B、不承担责任
 - C、承担适当的责任
 - D、承担连带责任

参考答案：D

25. 【单选题】压力表要静置（）后方可进行校对。
- A、2h
 - B、1.5h
 - C、1h
 - D、0.5h

参考答案：A

26. 【单选题】站控系统实时对油水井的工况进行诊断，显示出示功图、诊断结果及相关数据，并提出相关措施建议，还可查询油井基础数据、（）和载荷曲线等，实现对油水井的有效管理。
- A、动液面
 - B、综合含水
 - C、叠加示功图
 - D、流量

参考答案：C

27. 【判断题】环链被用于起重机械起升速度较高的场合。

参考答案：×

28. 【多选题】建设单位应当向施工单位提供（），并保证资料的真实、准确、完整。

- A、建设项目周围环境现状
- B、气象和水文观测材料
- C、担保合同
- D、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料
- E、施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

参考答案：BDE

29. 【单选题】根据《建设工程施工现场安全资料管理规程》（CECS266：2009）施工单位的管理职责，以下叙述不正确的是（）。

- A、实行总承包施工的工程项目，总包单位应负责施工现场安全管理资料的形成、收集和整理，分包单位不负责
- B、施工现场安全管理资料应随工程建设进度形成，保证资料的真实性、有效性和完整性
- C、施工单位应指定施工现场安全管理资料责任人，负责安全管理资料的收集、整理和组卷
- D、施工单位应负责施工现场施工安全管理资料的管理工作

参考答案：A

30. 【单选题】拔键震荡器是为大型（）拔键而制作的专用工具。

- A、曲柄轴
- B、游梁轴
- C、传动轴
- D、电动机轴

参考答案：C

31. 【判断题】全面损失管理强调通过对事故和事件总结经验以获得有效的控制方法。

参考答案：√

32. 【判断题】当支架高度大于8m（包括8m）时，除应在其底部、顶部设置水平剪刀撑外，不应在支加中间的竖向剪刀撑的顶部平面内设置水平剪刀撑。

参考答案：×

33. 【多选题】根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)规定，以下关于基础及地下工程模板工程施工说法正确的有()。

- A、地面以下支模应先检查土壁的稳定情况
- B、当有裂纹及塌方危险迹象时，应采取安全防范措施后，方可下人作业
- C、向基槽(坑)内运料应使用起重机、抛掷、溜槽或绳索
- D、运下的模板严禁立放于基槽(坑)土壁上
- E、当深度超过2.2m时，操作人员应设梯上下

参考答案：ABD

34. 【多选题】施工现场禁止使用()脚手架。

- A、悬挑式脚手架
- B、竹木脚手架
- C、扣件式钢管脚手架
- D、扣件式钢管悬挑卸料平台
- E、钢管悬挑式脚手架

参考答案：BDE

35. 【单选题】用人单位违反职业病防治法规定，造成重大职业病危害事故或者其他严重后果，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他()，依法追究刑事责任。

- A、直接责任人员
- B、责任人员
- C、管理人员
- D、法人代表

参考答案：A

36. 【单选题】建筑施工特种作业持证人员，申请延期复核应当提交的材料不包括()。

- A、身份证原件和复印件
- B、体检合格证明
- C、企业安全生产许可证复印件
- D、年度安全教育培训证明或者继续教育证明

参考答案：C

37. 【判断题】单井产量较高、原油凝点高及地处高寒的油田，集油系统多采用双管掺活性水流程。

参考答案：√

38. 【多选题】安全网必须有产品（），严禁使用无证不合格的产品。

- A、生产许可证
- B、质量合格证
- C、使用说明书
- D、型式检验报告
- E、监督制造证明

参考答案：AB

39. 【判断题】使用中的气瓶与明火距离不应小于10m。

参考答案：√

40. 【单选题】吊钩、吊环不准超负荷进行作业，使用过程中要定期进行检查，如发现危险截面的磨损高度超过（）时，应立即降低负荷使用。

- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、40%

参考答案：A

41. 【多选题】季节性施工主要指的是（）。

- A、冬季
- B、雨季
- C、春季
- D、夏季
- E、秋季

参考答案：AB

42. 【单选题】附着装置以上的塔身自由高度一般不得超过（）。

- A、40m
- B、35m
- C、30m
- D、25m

参考答案：A

43. 【判断题】注水井井底压力与采油井井口压力之差称为注采压差。

参考答案：×

44. 【判断题】为了加强对模板工程施工安全管理，除了对模板支架工程进行验收外，尚应对模板工程在搭设完成后进行综合验收。

参考答案：√

45. 【判断题】安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费，危险性较大工程安全措施费及其他费用组成。

参考答案：√

46. 【单选题】浮子要轻拿轻放，以免损坏；在安装前必须用显示条将浮子全部调整为（），以免影响读数。

- A、黄色
- B、红色
- C、绿色
- D、白色

参考答案：D

47. 【单选题】建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（）制定相应的安全技术措施。
- A、建筑工程的特点
 - B、建设单位的要求
 - C、本单位的特点
 - D、主管部门的要求

参考答案：A

48. 【单选题】投入使用的机械设备必须完好，安全防护措施齐全，大型设备有生产许可证、出厂（）。
- A、检验证
 - B、合格证
 - C、验收证
 - D、使用证

参考答案：B

49. 【单选题】某建筑工地进行主体施工，搭设脚手架外侧未挂设密目式安全网，当日风很大，张某从楼底下经过，突然从五楼楼板边缘处掉下一块1m长4cm×6cm的方木，正好击中张某头部（未戴安全帽），经送医院抢救无效死亡。

（2）强风高处作业是指阵风风力（）级以上的情况进行的高处作业。

- A、三
- B、四
- C、五
- D、六

参考答案：D

50. 【判断题】计量分离器的安全阀可以垂直安装也可以水平安装。

参考答案：×

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】高处作业吊篮安全锁必须在有效标定期内使用，有效标定期不应大于（）年。

- A、一
- B、二
- C、三
- D、四

参考答案：A

2. 【单选题】建筑施工现场动火区域一般可分为（）等级。

- A、三个
- B、四个
- C、五个
- D、二个

参考答案：A

3. 【多选题】塔式起重机应可靠接地的部位（）。

- A、顶升机构
- B、工作机构
- C、金属线管
- D、轨道、所有电气设备的金属外壳
- E、金属结构

参考答案：CDE

4. 【判断题】储存生石灰、菱苦土、凝聚剂及源白粉等药品的房屋通风应良好并保持一定的湿度。（）

参考答案：×

5. 【单选题】抽油机更换皮带时，用（）向前移动电动机底座，使皮带松弛，取下旧皮带，安装新皮带。

- A、大锤

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、撬杠
- C、顶丝
- D、皮带

参考答案： B

6. 【多选题】对动臂变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置（）。
- A、小车行程限位开关
 - B、终端缓冲装置
 - C、最小幅度限位器
 - D、防止小车出轨装置
 - E、防止臂架反弹后倾装置

参考答案： CE

7. 【判断题】振动压路机在碾压时，振动频率应经常改变，以达到最好的碾压效果。

参考答案： ×

8. 【判断题】脚手架搭拆作业人员应取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。在进行交底时应核实作业人员持证上岗情况。

参考答案： ✓

9. 【单选题】是否需要编制用电组织设计的依据是（）。
- A、工程规模
 - B、管理部门要求
 - C、工程地点
 - D、用电设备数量或容量

参考答案： D

10. 【单选题】智能控制注水仪限位灯闪动的原因是（）。
- A、传感器电极损坏

- B、插座未插好
- C、控制器出现故障
- D、用户注水系统流量不足

参考答案：D

11. 【多选题】某工程的1号物料提升机吊笼停在2层，女工唐某进行卸料作业，操作人员临时离开。这时另一班组喊叫要求提升相邻的2号提升机，经过此地的工人胡某却开动了正在卸料的1号提升机；唐某正跨于吊笼与平台之间，上升的提升机把唐某掀翻，从二层井架平台坠落到井架底，头部撞在井架立杆上，抢救多日后，因颅内出血过重死亡。

(3) 物料提升机组装后应进行验收，并进行（）试验。

- A、载人试验
- B、不需要任何试验
- C、超载试验
- D、动载试验
- E、空载试验

参考答案：CDE

12. 【多选题】制定《建设工程安全生产管理条例》的目的是（）。

- A、加强建设工程安全生产监督管理
- B、保障人民群众生命安全
- C、保障人民群众财产安全
- D、保护施工单位利益不受侵害
- E、保证建设单位利益

参考答案：ABC

13. 【判断题】泵况正常的抽油机井，动液面深度不变。

参考答案：×

14. 【单选题】《锅炉水（介）质处理监督管理规则》中规定：锅炉清洗分为化学清洗和（）。

- A、酸洗
- B、碱洗
- C、物理清洗

参考答案：C

15. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（）。

- A、不承担责任
- B、承担连带责任
- C、不承担连带责任
- D、承担责任

参考答案：B

16. 【多选题】下列属于一级动火区域的有（）。

- A、在贮存易燃易爆物品场区，进行改建工程的施工现场
- B、施工现场内贮存易燃易爆危险物品的仓库
- C、登高焊接
- D、气割作业区
- E、施工现场半成品加工区

参考答案：ABE

17. 【判断题】反九点法面积注水是多数油田普遍采用的一种注水井网。

参考答案：√

18. 【单选题】电阻器的规格通常是指（）。

- A、导体截面积
- B、最大电流
- C、储存电量
- D、功率及阻值

参考答案：D

19. 【单选题】计量间安全阀的主要技术参数不包括（）

- A、适用分离器直径
- B、试验压力
- C、工作压力
- D、安装方向

参考答案：A

20. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。

- A、分包单位
- B、建设单位
- C、总承包单位
- D、监理单位

参考答案：C

21. 【单选题】使用高压验电器对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，应遵循（）的原则。

- A、先验低压后验高压、先验下层后验上层
- B、先验高压后验低压、先验下层后验上层
- C、先验低压后验高压、先验上层后验下层
- D、先验高压后验低压、先验上层后验下层

参考答案：A

22. 【单选题】手提砂轮机进行磨削时，应使用砂轮片的（）进行磨削。

- A、边缘
- B、背面
- C、研磨面
- D、中心

参考答案：C

23. 【单选题】属于施工升降机检查评分表中一般项目的是（）。

- A、通信装置
- B、钢丝绳、滑轮与对重

- C、附着
- D、防护设施

参考答案：A

24. 【单选题】根据管式泵和杆式泵两种抽油泵的特点，（）适用于油井较潜、产液量高的井。
- A、杆式泵
 - B、管式泵
 - C、两者均
 - D、两者均不

参考答案：B

25. 【判断题】某年3月6日上午7时05分许，某工地四号楼前发生一起物体打击事故。致1人死亡。3月6日上午6点30分，某工地项目部架子班组工人洪某某与冯某某在四号楼18—19层进行外脚手架拆除作业。对第五根剪刀撑钢管进行拆除时（此时洪某某在上方19层位置，冯某某在下方18层位置），两人约好先由洪某某解开最上方的扣件（此根钢管有四个扣件）并抓住钢管，待冯某某解开剩下三个扣件后再一起将钢管抬出。7点05分许，冯某某在解最后一个扣件时，以为洪某某依旧抓着钢管（此时洪某某并没有抓住，也没有告知下方的冯某某），致使该六米长的钢管坠落。与此同时，由另一公司分包的水电班组谭某某（没戴安全帽）等3名工人正好从四号楼下经过去上班，坠落的钢管刚好砸中谭某某头部，致其倒地不起、大出血、呼之不应。随后被送往医院，经抢救无效死亡。

（4）人的不安全行为包括现场管理者（工作负责人）的不安全行为和工作人员的不安全行为。

参考答案：√

26. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，（）。
- A、暂扣资质证书
 - B、罚款
 - C、降低其资质等级直至吊销营业执照
 - D、降低其资质等级直至吊销资质证书

参考答案：D

27. 【单选题】患有精神病、癩病、（）、心脏病、精神不振、酗酒及经医生鉴定有不宜从事高处作业病症的人员，不许参加高处作业。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736234242151010104>