

天津开放大学《VisualBasic 程序设计》终结性考试复习题库 (附答案)

一、单选题

1. 工程文件的扩展名是 ()

A、vbg

B、vbp

C、vbw

D、vbl

答案：B

2. Dim l As Integer, 则运行时变量 l 的初始值是 ()。

A、0

B、1

C、-1

D、空值

答案：A

3. 面向对象编程方法的基本机制是 ()。

A、抽象、继承、封装、多态性

B、抽象、继承、实体、关系

C、对象、消息、方法、事件

D、方法、事件、属性、名称

答案：A

4. 下列说法中错误的是（ ）。

- A、应用程序的界面是窗体
- B、应用程序的界面是对象
- C、每个应用程序都要生成一个工程
- D、一个应用程序由若干个 VisualBasic 文件组成

答案：B

5. 要在命令按钮上显示图形，应首先设置的属性是（ ）

- A、Enabled
- B、Style
- C、aption
- D、Icon

答案：B

6. VisualBasic 下的“新建工程”命令是（ ）

- A、可以直接执行的命令
- B、通过对话框执行的命令
- C、位于“编辑”菜单下
- D、快捷键为【Ctrl+D】

答案：B

7. 下面对象中不能作为容器的是（ ）。

- A、窗体
- B、Image 控件
- C、PictureBox 控件

D、Frame 控件

答案：B

8. 在 VB 集成开发环境中用于编写程序代码的窗口是（）。

A、工程资源管理器

B、属性窗口

C、工具栏

D、代码编辑器窗口

答案：D

9. 当运行程序时，系统自动执行启动窗体的（）事件过程。

A、Load

B、Click

C、Unload

D、GotFocus

答案：A

10. 可通过何种属性判断 List 列表框控件的项目总数目？（）。

A、ListIndex

B、ListText

C、ListCount

D、ListItem

答案：C

11. 公用变量声明的语句是：（）

A、StaticCountAsBoolean

B、DimCountAsInteger

C、PublicCountAsString*6

D、OptionExplicit

答案：C

12. 为了能使工具栏自动填充在窗体的顶部,可将工具栏的 Align 属性设置为()。

A、vbAlignTop

B、vbAlignButton

C、vbAlignLeft

D、vbAlignNone

答案：A

13. 对象有两种类型的接口,即用户自定义接口和()。

A、程序接口

B、标准接口

C、文件接口

D、外部接口

答案：B

14. Left (“abcd”, 2) 函数的返回值是()。

A、b

B、cd

C、d

D、bc

答案：A

15. 允许在菜单项的左边设置打勾标记，下面哪种论述是正确的？（）

A、在标题项中输入&然后打勾

B、在索引项中输入√

C、在复选项中输入√

D、在有效项中输入√

答案：C

16. 下列哪一个符号不能作为 VB 的变量名（）

A、bcd

B、CR123

C、7ES

D、AR

答案：C

17. 语句 `list1.removeitem1` 将删除 `list.listindex` 等于（）的项目。

A、0

B、2

C、3

D、1

答案：D

18. 下列关于窗体的说法不正确的是（）。

A、窗体的标题由 `Caption` 属性确定

B、窗体的 `Name` 属性与 `Caption` 属性相同

C、窗体的背景图片由其 `Picture` 属性设定

D、通过设置 Icon 属性可使窗体获得最小化时的图标

答案：B

19. 下列图形中不能用 Shape 控件绘制的是（）。

A、矩形

B、三角形

C、正方形

D、椭圆

答案：B

20. 将数据项“China”添加到列表框(List1)中成为第一项,应使用的语句是()。

A、List1.AddItemChina,0

B、List1.AddItemChina,1

C、List1.AddItemChina,

D、List1.AddItem1,China

答案：A

21. 若要设置定时器控件定时触发 Timer 事件的时间间隔,可通过()属性来设置。

A、Interval

B、Value

C、Enabled

D、Text

答案：A

22. 以下 4 类运算符,优先级最低的是()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845042032320011034>