

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

安全工程师考试试题及答案 9 篇

安全工程师考试试题及答案 9 篇 第 1 篇

从长远观点来看，（ ）的预防措施是减少事故损失的关键。

- A. 低风险高收益
- B. 低成本高效率
- C. 高风险高收益
- D. 高成本高效率

正确答案：B

生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案：A

依据《重大危险源辨识》（GB18218-2000），下列装置、设施

或场所，可以判定为重大危险源的是（ ）。

- A. 有煤尘爆炸的矿井 B. 有冲击地压危险的矿井 C. 存储 80 吨松节油的贮罐 D. 存储 5 吨天然气柏贮罐

正确答案：D

下列物质中，与水作用不发生化学自热着火的是（ ）。

- A. 氢化钠
B. 黄磷
C. 钠
D. 钾

正确答案：B

船只测验作业时，应在避风浪、避淤积、避搁浅且让出主航道、远离障碍物的地点停靠，洪峰期应由专人看守，锚和绳长应大于水深（ ）倍，注意观察，以便及时采取加锚加缆措施。

- A. 3
B. 8
C. 3~8
D. 2~5

正确答案：C

气瓶安全泄压装置包括（ ）

- A. 爆破片、易熔塞、安全阀、压力表
- B. 爆破片、易熔塞、爆破片-易熔塞复合装置、压力表
- C. 爆破片、易熔塞、安全阀、爆破片-易熔塞复合装置
- D. 爆破片、易熔塞、安全阀、爆破片-安全阀复合装置

正确答案：C

安全工程师考试试题及答案 9 篇 第 2 篇

县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故（ ），建立应急救援体系。

- A. 应急救援措施
- B. 应急救援系统
- C. 应急救援预案
- D. 应急救援制度

正确答案：C

《道路交通安全法》规定，抢救受伤人员的抢救费用超过保

险公司责任限额的，未参加机动车第三者责任强制保险或者肇事后逃逸的，由（ ）先行垫付部分或者全部抢救费用。

- A. 保险公司社会救助基金
- B. 医疗机构社会救助基金
- C. 肇事车辆所有人
- D. 道路交通事故社会救助基金

正确答案：D

根据系统安全理论，下列关于系统中危险源控制的观点，正确的是（ ）。

- A. 不可能消除一切危险源
- B. 可以采取控制措施控制危险源，减少现有危险源的危险性
- C. 系统进入运行阶段后，再进行危险源的辨识、评价和控制
- D. 应降低系统整体的危险性，而不是仅消除选定的危险源及其危险性
- E. 可通过改善物的可靠性来提高系统的安全性

正确答案：BDE

下列（ ）不是添加型阻燃剂。

- A. 聚烯烃
- B. 聚氯乙烯

- C. 聚苯乙烯
- D. 聚氨酯

正确答案：D

() 是指通过采用技术和管理手段使事故不发生。

- A. 事故预防
- B. 安全预防
- C. 事故控制
- D. 危险源控制

正确答案：A

() 在事件树分析中，事故是引发的结果。

- A. 人的失误
- B. 设备故障或工艺异常
- C. 环境的不良
- D. 管理缺陷

正确答案：B

安全工程师考试试题及答案 9 篇 第 3 篇

长期接触一定的化学物质可能引起细胞的无节制生长，形成恶性肿瘤。这些肿瘤可能在第一次接触潮些物质的许多年以后才表现出来，潜伏期一般为（ ）年。

- A. 5~10
- B. 10~2
- C. 7~3
- D. 4~4

正确答案：D

（ ）部门应经常了解安全技术措施计划项目的实施情况，协助解决实施中的问题，及时汇报并督促有关单位按期完成。

- A. 安全管理
- B. 安全管理或安全技术
- C. 安全技术
- D. 安全管理和安全技术

正确答案：D

甲、乙类物品运输车的车库与民用建筑之间的防火间距不应小于（ ）M，与重要公共建筑之间的防火间距不应小于（ ）M。

- A. 10, 25
- B. 25, 50
- C. 15, 20
- D. 25, 25

正确答案：B

生产经营单位进行危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制策划时，应满足的要求有（）。

- A. 不仅考虑常规的活动，而且还应考虑非常规的活动
- B. 考虑自身员工的活动所带来的危害和风险
- C. 仅考虑由组织提供的工作场所内的设施所造成的职业健康安全危害
- D. 符合相关法律、法规及其他要求
- E. 确保所采用的评价方法是主动的，而不是被动的

正确答案：ABDE

空气中的氧气浓度低于（）时，木材燃烧则停止。

- A. 5%—6%
- B. 8%—10%
- C. 14%~16%

D. 20%—24%

正确答案：C

水文测验船只作业停用时，应停放在岸上安全地点，高度应高于同期可能发生的洪水位（ ）以上。

A. 1m

B. 1.5m

C. 2m

D. 2.5m

正确答案：C

安全工程师考试试题及答案 9 篇 第 4 篇

机械振动信号一般用（ ）传感器来测量。

A. 位置

B. 位移

C. 速度

D. 方向

E. 加速度

正确答案：BCE

矿山设计的（ ）具体项目必须符合矿山安全规程和行业技术规范。

- A. 供电系统
- B. 通风系统
- C. 运输系统
- D. 保障系统
- E. 排水系统

正确答案：ABCE

煤矿企业在领取煤炭生产许可证前，必须依法申请领取（ ）。

- A. 安全生产许可证
- B. 采矿许可证
- C. 营业执照
- D. 资格证书

正确答案：A

（ ）负责跟踪事故的所有费用并进行评估，承担其他职能未涉及的管理职责。

- A. 事故指挥官

- B. 后勤部
- C. 资金/行政部
- D. 策划部

正确答案：C

() 就是要求在进行生产和其他活动时把安全工作放在一切工作的首要位置。

- A. 人本原理
- B. 本质安全化
- C. 安全第一
- D. 安全优先

正确答案：C

在极高剂量的放射线作用下，能造成 3 种类型的放射伤害，其中对造血系统的伤害的主要表现为恶心、呕吐、腹泻，但很快能好转，经过约 2~3 周无症状之后，出现脱发，经常性 ()，再出现腹泻，极度憔悴，通常在 2~6 周后死亡。

- A. 流鼻血
- B. 咳嗽
- C. 昏迷

D. 痉挛

正确答案：A

安全工程师考试试题及答案 9 篇 第 5 篇

在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是（ ）。

- A. CO₂
- B. NO
- C. SO₂
- D. CO

正确答案：D

依据《煤矿安全监察条例》的规定，煤矿安全监察机构审查煤矿建设工程安全设施设计，应当自收到申请审查的设计资料之日起（ ）日内审查完毕，签署同意或者不同意的意见，并书面答复。

- A. 15
- C. 60
- B. 30
- D. 90

正确答案：B

消防工作贯彻（ ）的方针。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878132047016006032>