

2023 年煤矿特种作业人员安全检查工模拟考试 题库试卷一（100 题，含答案）

1、(判断题)局部瓦斯积聚是指在 0.5m³以上的空间中瓦斯浓度达到 1%。

参考答案：错误

2、(判断题)必须按规定乘人车和乘罐笼以及其他载人设备，不准爬踏跳车和违章乘车，更不准爬带式输送机。

参考答案：正确

3、(判断题)发生矿山事故，矿山企业必须立即组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，对伤亡事故必须立即如实报告劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门。

参考答案：正确

4、(判断题)生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过 26℃。

参考答案：正确

5、(判断题)防突钻孔的方位、仰俯角要精准，孔口位置可小范围调整。

参考答案：正确

6、(判断题)采用钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，钻屑瓦斯解吸指标 Δh 的参考临界值为 200Pa。

参考答案：正确

7、(判断题)如果有防水措施，可以开采煤层露头的防水煤柱。

参考答案：错误

8、(判断题)隔离式自救器在使用中外壳体体会发热，当感到呼吸温度高时，可取下鼻夹和口具。

参考答案：错误

9、(判断题)采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。

参考答案：正确

10、(判断题)安全检查工不可以直接对“三违者”开罚单，可送交安全部门对其帮教。

参考答案：错误

11、(判断题)带式输送机严禁人料混装。

参考答案：正确

12、(判断题)煤矿井下出现重伤事故时，在场人员应立即将伤员送出地面。

参考答案：错误

13、(判断题)在冬季，经领导批准，井下一个别硐室可采用灯泡取暖，但不准用电炉取暖。

参考答案：错误

14、(判断题)井下发生透水事故，破坏了巷道中的照明

和路标时，现场人员应沿着有风流通过的巷道上山方向撤退。

参考答案：正确

15、(判断题)安全生产立法最根本的目的就是为了保护劳动者在生产过程中的生命安全与健康。

参考答案：正确

16、(判断题)变压器中性点直接接地供电系统发生人体触电时，增大了人体触电电流。

参考答案：正确

17、(判断题)乘坐平巷人车或专列人车，上、下车时必须切断该区段架空线电源。

参考答案：正确

18、(判断题)液压泵站压力表要准确可靠，误差不超过±0.5MPa。

参考答案：错误

19、(判断题)突出主要发生在地质构造带或局部地质构造区。

参考答案：正确

20、(判断题)判断煤与瓦斯突出危险程度的瓦斯地质综合指标法包括区域构造应力、采场应力、区域小构造煤体结构、突出参数 Δh_2 和钻屑指标S及喷孔等五个指标。

参考答案：错误

21、(判断题)某乡办小井瓦斯检查工王某，自2005年8

月下旬起，已测知井下瓦斯浓度日趋上升，但未及时报告处理。9月2日，井下爆破时，王某又没有检查瓦斯，结果爆破引起瓦斯爆炸，死伤多人，属于重大责任事故罪。

参考答案：正确

22、(判断题)采区开采结束后50天内，必须在所有与已采区相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。

参考答案：错误

23、(判断题)安全大检查时，不需要被检查单位安全生产第一责任者在现场接受检查。

参考答案：错误

24、(判断题)煤矿安全监察机构是《煤矿安全监察条例》的执法主体。

参考答案：正确

25、(判断题)井下加强靠近探水地点的支护，打好坚固的立柱和拦板，以防高压水冲垮煤壁和支架。

参考答案：正确

26、(判断题)安全警示标志，能及时提醒从业人员注意危险，防止从业人员发生事故，因此对其设置应越多越好。

参考答案：错误

27、(判断题)突出危险区设置反向风门时，反向风门可以设置在石门掘进工作面的回风侧。

参考答案：错误

28、(判断题)一台局部通风机可同时向多个掘进工作面供风。

参考答案：错误

29、(判断题)煤矿特种作业人员必须经过安全生产教育培训，其他人员则不必。

参考答案：错误

30、(判断题)安全检查工发现不安全隐患和隐患，有权要求有关部门和单位采取措施限期解决整改。

参考答案：正确

31、(判断题)使用铰接顶梁工作面铰接率要大于 85%。

参考答案：错误

32、(判断题)在井下将被埋压伤员救出后，应迅速升井，不得停留检查。

参考答案：错误

33、(判断题)瓦斯和煤尘共存时，会降低各自的爆炸下限。

参考答案：正确

34、(判断题)矿井通风是防止瓦斯积聚的基本措施，只有做到有效地控制供风的风流方向、风量和风速，漏风少、风流稳定性高，才能保证随时冲淡和排除瓦斯。

参考答案：正确

35、(判断题)井下接近含水层、导水断层、溶洞和导水

陷落柱时，根据生产需要可以不进行探水。

参考答案：错误

36、(判断题)违法的主体必须具有责任能力。

参考答案：正确

37、(判断题)工作面瓦斯、煤尘超限时，必须立即停止割煤，必要时按规定停电，撤出人员。

参考答案：正确

38、(判断题)技术事故属于责任事故。

参考答案：错误

39、(判断题)发现造成事故的紧急危险情况时，安全检查工有权命令立即停止作业，撤出人员。

参考答案：正确

40、(判断题)突出的煤层一般都发生在厚度较大的主采煤层。突出的气体主要是瓦斯，个别矿井突出的气体是二氧化碳。

参考答案：正确

41、(判断题)矿灯在井下作业中发生故障时，可以拆开修理。

参考答案：错误

42、(判断题)企业的从业人员没有经过安全教育培训，不了解规章制度，因而发生重大伤亡事故的，行为人不应负法律责任，应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法

律责任。

参考答案：正确

43、(判断题)当煤矿井下发生大面积的垮落、冒顶事故，现场人员被堵在独头巷道或工作面时，被堵人员应赶快往外扒通出口。

参考答案：错误

44、(判断题)《煤矿安全规程》规定，采煤工作面开工前，安全检查工必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。

参考答案：错误

45、(判断题)低瓦斯矿井采掘供电可以设置在一起，且简单方便，节约资金。

参考答案：错误

46、(判断题)综合机械化采煤时，倾角大于 15° 时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。

参考答案：正确

47、(判断题)煤矿企业有权拒绝任何人违章指挥，有权制止任何人违章作业。

参考答案：正确

48、(判断题)我国绝大多数煤矿是井下作业，和地面工作环境相比，煤矿生产的工作环境要艰苦得多。

参考答案：正确

49、(判断题)采掘工作面混合气体中混入了可燃气体,会使瓦斯爆炸下限降低。

参考答案: 正确

50、(判断题)对于井下电气引起火灾,首先要迅速采取灭火措施。

参考答案: 错误

51、(判断题)国家对从事煤矿井下作业的职工采取了特殊的保护措施。

参考答案: 正确

52、(判断题)防水闸门硐室前后两侧要分别砌筑 5m 混凝土护碛。

参考答案: 正确

53、(判断题)煤矿企业可以有偿为每位职工发放煤矿职工安全手册。

参考答案: 错误

54、(判断题)对被埋压的人员,挖出后应首先清理呼吸道。

参考答案: 正确

55、(判断题)随着工作面不断推进,基本顶(又称老顶)周而复始地发生断裂的现象,称为基本顶初次来压。

参考答案: 错误

56、(判断题)井下主要硐室和工作场所应备有灭火器材。

参考答案：正确

57、(判断题)安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。

参考答案：正确

58、(判断题)发现有人触电，应赶紧拉其脱离电源。

参考答案：错误

59、(判断题)倾斜煤层中液压支架的移架顺序是由上而下。

参考答案：错误

60、(判断题)井下用的润滑油、棉纱、布头和纸等，用过后可任意摆放。

参考答案：错误

61、(判断题)佩戴自救器脱险时，在未到达安全地点前，严禁取下鼻夹和口具。

参考答案：正确

62、(判断题)检修电气设备停电后，就可以开盖检修。

参考答案：错误

63、(判断题)安全检查工要经过安全技术培训，取得合格证才能上岗。

参考答案：正确

64、(判断题)井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。

参考答案：正确

65、(判断题)探水地点不必要安设专用电话。

参考答案：错误

66、(判断题)安全检查工不坚守岗位而发生事故的要追究其行政责任。

参考答案：正确

67、(判断题)煤电钻综合保护装置在每天使用前必须进行1次跳闸试验。

参考答案：错误

68、(判断题)如果瓦斯涌出忽大忽小、煤尘增大、气味异常有闷感、打钻时喷瓦斯或喷煤、发出哨声、风声和蜂声，说明有发生煤与瓦斯突出危险。

参考答案：正确

69、(判断题)在煤矿安全生产方面，安全生产许可证制度是一项基本制度，由国家强制力来保证它的实施。

参考答案：正确

70、(判断题)安全检查工应尊重被检查单位和人员、以礼待人、和气平等、文明检查，不准训斥谩骂、恶语伤人。

参考答案：正确

71、(单选题)架棚巷道每次爆破前，必须对迎头()棚子进行加固。

A10m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887050003143006056>