

# 2023 年版云南安全员 B 证考试[内部]培训模拟题库含答案必考点

1、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的（ ），维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。（ BD ）

A、计划总结

B、民主管理

C、监督检查

D、民主监督

2、【多选题】《中华人民共和国建筑法》规定，作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出（ ）。（ ABD ）

A、批评

B、检举

C、上诉

D、控告

3、【多选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 规定，下列（ ）属于安全管理检查评定保证项目内容。（ ABCCE ）

A、安全生产责任制

B、施工组织设计及专项施工方案

C、应急救援

D、安全标志

E、安全教育

4、【多选题】下列关于《中华人民共和国特种设备安全法》说法正确的是（ ）。（ ABC ）

A、国务院应当加强对特种设备安全工作的领导，督促各有关部门依法履行监督管理职责

B、地方各级人民政府应当加强对特种设备安全工作的领导，督促各有关部门依法履行监督管理职责

C、县级以上地方各级人民政府应当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题

D、地方人民代表大会当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题

E、中央人民代表大会当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题

5、【多选题】关于下图中，总配电箱漏保参数严重不符，那么正确的选用要求是（ ）。（ ABCD ）

A、宜选用 DZ20L 系列电磁式漏电保护器

B、漏电动作电流应大于 30mA 且小于等于 150mA

C、漏电动作时间应大于 0.1S 且小于等于 0.2S

D、其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间和乘积不应大于 30mA•S

E、漏保动作时间小于 0.1s

6、【多选题】图中脚手架存在哪些安全隐患？（ ）（ ABC ）

A、工字钢硬质封闭缺失

B、落地架缺失剪刀撑

C、落地架缺失安全网

D、架体立杆间距过大

E、架体井字架缺失立杆

7、【多选题】安全生产考核合格证书有效期届满延续需要满足哪些条件。( ) ( ABCDE )

A、证书有效期内未因生产安全事故受到行政处罚

B、违反法律法规受到行政处罚

C、信用档案中无不良行为记录

D、已按规定参加企业组织的安全生产教育培训

E、已参加县级以上人民政府住房城乡建设主管部门的培训

8、【多选题】对管道或容器进行切割作业前，应检查并确认管道或容器内无( )等残留物。( AB )

A、可燃气体

B、爆炸性粉尘

C、水

D、泥垢

E、铁锈

9、【多选题】当起重机吊钩出现下列哪些情况时应报废更换：( )。  
( ABC )

A、表面有裂纹，破口及危险断面及钩筋永久变形

B、挂绳处断面磨损超过高度 10%

C、心轴磨损量超过其直径的 5%

D、开口度比原尺寸增加 5%

10、【多选题】旧扣件应检查的项目有（ ）。（ ABC ）

A、裂缝

B、变形

C、螺栓滑丝

D、采购证明

E、扣件重量

11、【多选题】某工业厂房进行改建，工业厂房附近有一个二层楼，一楼存放的是白磷、红磷、硫磺等化学物品，二楼暂时闲置。由于空间狭窄，施工单位与建设单位协商使用二层楼，下属说法正确的是：（ ）。

（ BD ）

A、二楼可以作为员工宿舍

B、二楼可以作为现场临时仓储用房

C、经安全部门同意可作为员工宿舍

D、整栋楼不得作为员工宿舍

E、整栋楼不得作办公用房

12、【多选题】某高层住宅工地进行墙面清理，未经施工负责人同意将15层的电梯井预留口防护栏杆拆掉，作业完毕未进行恢复。抹灰工张某上厕所随便在转弯处解手，不小心从电梯井预留口掉了下去，当场死亡。经现场勘查，电梯井内未设防护网。

( 3 )对于落地的竖向洞口 ,其防护措施的做法正确的是( )。( ABCE )

A、加装开关式的安全门

B、加装工具式的安全门

C、加装固定式的安全门

D、使用密目式安全网封闭

E、使用防护栏杆，下设挡脚板

13、【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位对事故发生负有责任，以下对其进行处罚的表述正确的有（ ）。

( CDE )

A、发生一般事故的，处5万元以上10万元以下的罚款

- B、发生严重事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- C、发生较大事故的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款
- D、发生重大事故的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款
- E、发生特别重大事故的，处 200 万元以上 500 万元以下的罚款

14、【多选题】根据建筑施工临时支撑结构技术规范要求,支撑结构的地基应符合下列哪些规定( )。( ABC )

- A、搭设场地应坚实、平整,并应有排水措施
- B、支撑在地基土上的立杆下应设具有足够强度和支撑面积的垫板
- C、混凝土结构层上宜设可调底座或垫板
- D、对承载力不足的地基土,可增设垫板数量

15、【多选题】现场应按照以下( )等要求对气焊(气割)作业实施管理。( BCE )

- A、作业时，乙炔瓶可卧放使用
- B、乙炔瓶上应安装回火防止器
- C、当氧气软管着火时，应迅速折弯软管断气
- D、点燃焊(割)炬时，应先开启氧气瓶阀

E、乙炔瓶严禁受到敲击、震动、暴晒或烘烤

16、【多选题】监测项目的监测频率应根据( )因素确定。( BCDE )

A、设备功能

B、施工阶段

C、自然条件

D、周边环境

E、支撑结构规模

17、【多选题】立杆钢管的表面质量和外形应是( )。( CDE )

A、钢管锈蚀深度大于 1.5mm

B、钢管如有弯曲，则 6.5m 长钢管弯曲挠度不应大于 50mm

C、钢管如有弯曲，则 6.5m 长钢管弯曲挠度不应大于 20mm

D、钢管如有锈蚀则锈蚀深度应不大于 0.5mm

E、平直光滑，无锈蚀、裂缝、结疤、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕

18、【多选题】脚手架及其基础应在( )阶段进行检查与验收。( BDE )



- A、停用超过半个月恢复使用前
- B、达到设计高度后
- C、每搭设完 5m~8m 高度后
- D、作业层上施加荷载前
- E、基础完工后、脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

19、【多选题】脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足下列要求 ( )  
( ABCDE )

- A、应能承受设计荷载
- B、结构应稳固，不得发生影响正常使用的变形
- C、应满足使用要求，具有安全防护功能
- D、在使用中，脚手架结构性能不得发生明显改变
- E、当遇意外作用或偶然超载时，不得发生整体破坏。

20、【多选题】采用 TN-S 系统时，PE 线的重复接地设置部位可为( )。  
( ABCD )

- A、总配电箱（配电柜）处
- B、各分路分配电箱处

C、各分路最远端用电设备开关箱处

D、大型施工机械设备开关箱处

E、总漏电保护器的进出线端

21、【多选题】附着式升降脚手架的设计计算项目包括( )。( ABCDE )

A、脚手架的稳定性验算，变形和抗倾覆

B、附着支撑装置变形的验算

C、连接杆变形验算

D、杆件节点连接强度验算

E、吊具、索具验算

22、【单选题】《刑法》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处( )年以上有期徒刑。( B )

A、 3

B、 5

C、 7

D、 10

23、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（ ）。（ B ）

A、行政处罚

B、处分

C、追究刑事责任

D、批评教育

24、【单选题】一高层住宅工程，正在装修，外脚手架已经拆到了五层楼板处，三个班组做了分工一组贴面砖，二组负责剪断脚手架的连墙件，三组拆除脚手架，当五层面砖刚完成一半时，二组已经将 15m 高的脚手架的连墙件全部拆除，当一组拟转移到下层作业时，脚手架向外倒塌架上人员全部坠落。分析事故原因。

（ 3 ）现场管理混乱，缺少监督，不能及时发现隐患。（ ）（ A ）

A、正确

B、错误

25、【单选题】下列\_\_\_\_不属于行政处分，即由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。（ C ）

A、记大过

B、警告

C、罚款

D、留用察看

26、【单选题】下列哪个部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门应当加强对有关建设工程质量和安全的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。( ) ( A )

A、国务院建设行政主管部门

B、省级地方人民政府建设行政主管部门

C、县级以上地方人民政府建设行政主管部门

D、县级以上地方人民政府建设行政主管部门

27、【单选题】下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾?( ) ( A )

A、水

B、干粉剂灭火剂

C、砂子

D、石屑

28、【单选题】在某企业仓库中储存着大量化工和建材产品,有水泥、五金件、油漆、溶剂、双氧水、无水酒精等。检查员检查发现在一个大房间中,整齐码放各种商品,建材和化工产品交错放置,产品标识齐全,在门口,整齐放着4个干粉灭火器,其中2个灭火器的压力表的指针在红色区域。根据上述描述,生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每( )年进行一次安全评价,提出安全评价报告。( B )

A、1

B、3

C、5

29、【单选题】下列哪部法规是我国真正意义上的针对建设工程安全生产的( ) ( A )

A、《建设工程安全生产管理条例》

B、《建筑法》

C、《安全生产法》

D、《消防法》

30、【单选题】主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的,由( )以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;( B )

A、乡镇级

B、县级

C、市级

D、省级

31、【单选题】事故发生单位主要负责人构成犯罪的，应( )。( D )

A、记大过

B、警告

C、留用察看

D、依法追究刑事责任

32、【单选题】人行斜道的宽度和坡度的规定是( )；( C )

A、不宜小于 1m 和宜采用 1 : 8

B、不宜小于 0 . 8m 和宜采用 1 : 6

C、不宜小于 1m 和宜采用 1 : 3

D、不宜小于 1 . 5m 和宜采用 1 : 7

33、【单选题】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后（ ）作业场所。（ A ）

A、撤离

B、不能撤离

C、保护

D、检查

34、【单选题】以下采用（ ）法施工的隧道、洞室工程不属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的范围。（ D ）

A、矿山法

B、盾构法

C、顶管法

D、箱涵法

35、【单选题】使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，防溅型漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ）mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。（ B ）

A、10

B、 15

C、 30

D、 50

36、【单选题】依据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况（ ）（ A ）

A、 作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字

B、 口头告知被检查单位，责令立即整改

C、 作出书面记录，并由安全管理部门负责人签字

D、 作出书面记录，由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字

37、【单选题】凡在坠落高度基准面（ ）无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带。（ D ）

A、 1.2m 以上（含 1.2m）

B、 1.5m 以上（含 1.5m）

C、 1.8m 以上（含 1.8m）

D、 2m 以上（含 2m）

38、【单选题】可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过（ ）m<sup>2</sup>。（ D ）



A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

39、【单选题】按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应( )  
电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。( A )

A、 高于

B、 低于

C、 等于

40、【单选题】图中的不安全因素是? ( ) ( B )

A、 脚手架钢管没全部刷漆保护

B、 施工电缆不得绑扎在外脚手架上

C、 临边无防护

D、 脚手架太脏太乱

41、【单选题】土层锚杆张拉预应力应 ( ) 进行。( A )

A、锚固段灌浆强度大于 15MPa，并不小于设计强度等级的 75%可进行张拉

B、.锚固定段灌浆强度大于 10MPa，并不小于设计强度等级的 50%可进行张拉

C、锚固定段灌浆强度大于 20MPa，并不小于设计强度 80%，可进行张拉

D、锚固定段灌浆强度大于 30MPa，并不小于设计强度 90%，可进行张拉

42、【单选题】塔式起重机安装单位自检合格后，应委托（ ）进行检验检测。（ C ）

A、监理单位

B、质监局

C、有资质的检测检验机构

D、建设主管部门

43、【单选题】塔式起重机工作时，风速应低于（ ）级。（ C ）

A、 4

B、 5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/906141024040010045>