

2023 年辽宁安全员-B 证考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题，三种题型)

一、单选题(109 题)

1.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A ）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

2.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。
A.20 B.24 C.26 D.30

3.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

4.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B ）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

5.木工圆盘锯上的（ A ）必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

6.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

7.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

8.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

9.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D ）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D.工期要求

10.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

11.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

12.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（ C ）负

责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

13.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

14.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

15.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

16.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

17.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

18.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

19.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应符合下列规定 (A)。

A.应交错布置, 两根相邻杆的接头, 在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm, 各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头, 应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头, 可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头, 在水平方向的接头可在 200mm 以内

20.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 (C)。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳, 离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳, 离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

21.满堂脚手架搭设高度不宜超过 (B) m; 满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

A.24 B.36 C.40 D.48

22.管理者应该充分发挥管理机能中的 (D) 机能, 有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态, 防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

23.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

24.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

25.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

26.（B）是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

27.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（C）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

28.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

29.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于(C)米。

A.6 B.7 C.8 D.9

30.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备(A)人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

31.施工现场主要道路及(C)应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

32.上下梯子时,必须(D)梯子,且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

33.人工开挖土方,两人横向间距不得小于(B)m。

A.1 B.2 C.3 D.4

34.现场(C)必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

35.施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C)。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

36. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

37.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (C)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

38.建设行政主管部门在审核发放 (D) 时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

39.落地式脚手架连墙件设置要求是 (B)。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

40.事故及事故险情信息报告主要包括：(C)、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

41.施工升降机 (A) 级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

42.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行 (B)。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

43.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

44.三级安全教育是指哪三级？（B）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

45.高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

46.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（D）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

47.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（A）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

48.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

49.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A.20 B.30 C.40 D.50

50.（ C ）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

51.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定,施工单位发生重大事故,应当在（ C ）小时内写出书面报告,按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

52.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的,应当设置（ A ）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

53.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

54.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处

置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

55.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

56.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

57.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

58.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

59.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

60.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

61.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

62.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点 (A) 以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

63.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用 (C) 抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

64.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

65.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为 (A)。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

66.施工升降机在使用中每隔 (B) 应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

67.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由 (B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

68.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 (A) 安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

69.《消防法》规定,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

70.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的,责令限期改正,逾期未改正的 (D)

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

71.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

72.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是 (A)。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

73.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

- A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

74.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

- A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

75.以下不是常规安全生产检查的方法的是（ C）

- A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

76.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B）组织召开专家论证会。

- A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

77.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

- A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

78.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A）倍。

- A.16 B.12 C.8 D.4

79.实行监理的建筑工程,由 (C)委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

80.易燃仓库内严禁使用 (A)照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

81.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的 (D)。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

82.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

83.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 (B) 但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

84.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 (D)。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

- C.工程进行到一半时
- D.工程即将全部投入使用时

85.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

- A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

86.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

- A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

87.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

- A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

88.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的 (C)。

- A.1/1000~1/1000
- B.1/1000~2/1000
- C.1/1000~3/1000
- D.1/1000~4/1000

89.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行 (B) 制度。

- A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

90.末级开关箱必须实行 (D) 规定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918104110042006035>