

以下黄色为基本确定，红色为不太确定标识，

2013 年水利水电工程质量检测员继续教育系统基础考试
试题及答案，本人花费 3 个小时百度搜索查找资料得到的
答案，虽然不能满分但是可以过关继续下边的学习。

1 单项选择题（每题 1 分，共 40 分）

(1) 断面系数单位 M3 的名称是（ ）。百度

三次方米

立方米

三次方米或立方米

(2) 对于样品保管说法错误的是（ ）。

样品管理员应对样品在试验机构期间的保存、安全、
保密、完好负责，并对在检期间的样品管理实施监督

当贮存保管条件达不到委托人要求时，应及时向委托
人声明，或者经委托人同意采取其它贮存保管方式

样品的贮存条件应达到检测人员提出的要求，对有特
殊贮存要求的样品，应设置贮存环境的监控设施

(3) 仪器被检定/校准后，需要进行（ ）

检查

确认

维护

(4) 用百分之一天平准确称量 0.5g 试样，正确的原始记录应
该是（ ）

0.5g

0.50g

0.500g

(5) 用高一个等级的计量标准来校准或检定测量仪器，其主要内容之一是要获得准确的（ ）。[百度](#)

误差值

修正值

偏差值

约定真值

(6) 管理体系文件的层次划分一般为（ ）层次。[百度不确定](#)

二个或三个

三个或四个

四个或五个

(7) 将数字 20.449 修约为 3 位有效数字的结果是（ ）

20.5

20.449

20.45

20.4

(8) 根据“标准化法实施条例”，标准实施后需要适时进行复审，复审周期一般不超过（ ）。[百度](#)

1 年

3 年

5 年

10 年

(9) 原始记录的记录中如遇填写错误需要更正时,应遵循谁记录谁修改的原则,由原记录人员采用()方式更正。

涂抹

刮除

杠改

(10) 根据 GB/T27025-2008 , 对于校准实验室, 设备校准计划的制定和实施应确保实验室所进行的校准和测量可溯源到()。

[百度](#)

法定单位制

国际单位制

国际单位制基本单位

国际单位制或法定单位制

(11) SI 基本单位中, 质量和热力学温度的名称分别是()。

[百度](#)

克, 开尔文

千克, 开尔文

千克, 摄氏度

(12) 水利工程在规定的保修期内, 出现工程质量问题, 一般由原()承担保修, 所需费用由责任方承担。[二建](#)

施工单位

设计单位

建设单位

(13) 以下各项不属于强制检定特点的是 ()。百度

- 由政府计量行政部门统管
- 由使用单位按需要制定检定周期
- 由指定的法定或授权技术机构执行

(14) 检测机构的管理评审 () 的责任。百度不确定

- 质量负责人
- 最高管理者
- 本机构所有人员

(15) 《检测和校准实验室能力的通用要求》属于 ()。百度

- 管理标准
- 技术标准
- 行政法规

(16) 根据建设工程质量检测管理办法, 下面不正确的叙述是 ()

- 检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项资质和见证取样资质
- 检测结果利害关系人对检测结果发生争议的由原检测机构复检
- 检测机构是具有独立法人资格的中介机构
- 见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名

(17) 实验室资质认定的形式包括 ()。百度

计量认证和审查认可

实验室认证和审查认可

审查认证和授权认可

计量认证和授权认可

(18) 下列哪个数字修约为两位有效数字的结果是3.3 ()。

3.2501

3.250

3.25

3.35

(19) 抽样对所有专业来讲, () 存在风险

一定

不可能

不一定

难免

(20) 下面可以比较测量之间准确程度的是 ()。

绝对误差

绝对偏差

相对误差

相对偏差

(21) 负责制定仪器设备检定计划和批准仪器设备检定计划的分别是 ()。

仪器设备管理员， 试验室主任

档案管理员， 试验室主任

仪器设备管理员， 技术负责人

档案管理员， 技术负责人

(22) () 指一组平行测定数据中最大值和最小值之差。 [百度](#)

极差

中位数

偏差

方差

(23) () 可以比较测量之间的准确程度。

绝对误差

相对误差

绝对偏差

相对偏差

(24) .以下哪项活动必须由无直接责任的人员来执行 ()。 [百度](#)

合同评审

内部审核

管理评审

服务评审

(25) 对暂时封存不用的仪器设备， 下面正确的做法是 ()。

办理暂停手续，经试验室主任批准

对于封存前检定/校准合格的设备，可按需要直接启用

当封存条件满足时，封存期间可不进行维护

应清出试验室，以免误用

(26) 某温度计的标称范围为 $(-20\sim 100)^\circ\text{C}$ ，其量程为 ()。

120°C

100°C

80°C

(27) 内部审核应按照 () 文件的要求进行。百度

质量体系

实验室管理体系

评审准则

(28) 授权签字人需要变更，检测机构应按要求向 () 履行变更手续

计量认证发证机关

国家认监委

地方质检部门

省级以上建设行政主管部门

(29) 仪器状态标志规定颜色为 ()

红、绿、蓝

红、黄、蓝

红、黄、绿

(30)从计量测量数据处理需要,按其性质一般将误差分为()。

百度

固有误差和设备误差

设备误差和系统误差

系统误差和随机误差

(31)从理论上讲,抽样方法必须是()。百度

按规律抽样

随机抽样

按比例抽样

按计划抽样

(32)下面说法正确的是()。百度

准确度表示对所判断的把握的程度

绝对偏差,也叫变异系数,一般计算百分率

置信度实际是指某事件出现的概率

(33)计量发展的历史上,()的计量基准大都是宏观实物基准。百度

原始阶段

古典阶段

经典阶段

现代阶段

(34) () 是实现单位统一、量值准确可靠的活动。百度

测量

计量

测试

(35) 从计量测量数据处理需要, 按其性质一般将误差分为()。
百度

系统误差和随机误差

固有误差和设备误差

设备误差和系统误差

(36) 根据“计量法”, 下面关于计量监督的叙述中, 错误的是
() 百度

县级以上人民政府计量行政部门, 根据需要设置计量
监督员, 计量监督员管理办法, 由地方计量行政部门制定
(应由国务院计量管理部门制定)

县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置
计量检定机构

产品质量检验机构, 必需经省级以上人民政府计量行
政部门考核合格

处理因计量器具准确度所引起的纠纷, 以国家计量基
准器具或者社会公用计量标准器具检定的数据为准

(37) 水利工程在规定的保修期内, 出现工程质量问题, 一般
由() 承担保修, 所需费用由责任方承担。

设计单位

施工单位

监理单位

建设单位

(38) 下面关于检测报告结论的叙述中，错误的是（ ）。

有相应指标规定的，应以指标为依据

相应设计文件对指标有规定的，应以规范和设计指标中较高者为依据

需要通过统计分析才能给出结论的，仅给出单次检测的结果，不给出结论

结论应准确、得当、全面、严密

(39) 下面说法错误的是（ ）。

真值常用实际值或一系列计量结果的平均值来代替

100.1V 和 10.1V 的绝对误差是不一样的

相对误差是测量结果的绝对误差与真值之比

(40) 每年年初由（ ）制订仪器设备检定计划，并需经技术管理室审核与技术负责人批准。 [百度](#)

实验室负责人

仪器设备管理员

档案管理员

1. 多项选择题（每题 1 分，共 20 分）

(1) 影响检测结果准确性的因素有（ ）。

人的因素

检测方法的因素

检测设备的因素

检测环境的因素

(2) 关于有效数字以下说法正确的是 ()。

在 10.153 0 中有 6 位有效数字

在 0.210 4 中有 4 位有效数字

在 0.023 0 中有 4 位有效数字

在 4.5×10^3 中有 2 位有效数字

(3) 水利水电工程质量检测的特点包括 ()。

科学性

公正性

及时性

执法性

(4) 参考标准需要 ()

检定/校准

测试

期间核查

不能直接溯源时进行比对验证

量测

(5) 下面关于测量不确定度的叙述，正确的是 ()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948107062137006033>