

2022 年-2023 年河北省安全员 C 证培训试题(含答案)

一、判断题(20题)

1.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

2.在安装拆卸施工升降机时，非作业人员不得进入警戒区，任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

3.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

4.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

5.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

6.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

7.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

8.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

9.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

10.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持3-4米。

A.正确 B.错误

11.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

12.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

13.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

14.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行

行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

15.《消防法》规定，施工现场应按照规定标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

16.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

17.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

18.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

19.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

20.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

二、单选题(60题)

21.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是（）。

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

22.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m，高宽比不应大于（）。

- A.2: 1 B.3: 1 C.4: 1 D.5: 1

23.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（）。

- A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

24.外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其（）作用。

- A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

25.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。

- A.由建筑施工企业独自负责
- B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
- D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

26.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施:定期对重大危险源()进行评估。

- A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

27.单级放坡基坑的降水井宜设置在 ()。

- A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

28.在建工程《含脚手架具》周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 ()。

- A.4m B.6m C.8m D.10m

29.在《民法典》规定的民事责任中,民事责任是以 () 为核心。

- A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

30.登高作业时,在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时,水平、垂直距离不得小于 ()。

- A.1m B.2m C.3m D.4m

31.施工单位应对拆除工程的 () 管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

32.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以《》为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

33.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

34.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

35.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（）与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

36.乙炔瓶应安装（）防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

37.施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的（）交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

38.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于 ()。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

39.临边作业是指在施工现场中,工作面沿无围护设施或者设施高度低于 () 时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

40.下列关于安全施工技术交底说法正确的是 ()。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

41.当地下含水层渗透性较强,厚度较大时,可采用 () 的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

42.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面。上下坡度不得超过 () 度。

A.10 B.20 C.30 D.40

43.氧气瓶与电焊在同一处使用时,瓶底应垫 (),防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

44.生产经营单位应当《》从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

45.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经《》同意，不得因拆模而影响工程质量。

A.业主负责人 B.总监代表 C.工程技术领导 D.项目经理

46.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核《》收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

47.锅炉房屋顶不准用《》。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

48.混凝土泵供料中断时间，一般不宜超过《》h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

49.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于《》mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

50.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全生产模拟考试一点通。《》。

A.重新参加相应的安全技术培训

- B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

51.工程项目安全技术交底必须实行（）交底制度。

- A.二级 B.三级 C.四级 D.五级

52.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以《》的罚款。

- A.10万元以上 30万元以下 B.5万元以上 10万元以下 C.10万元以上 20万元以下 D.10万元以上 20万元以下

53.当塔式起重机使用周期超过《》时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

- A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

54.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。

- A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

55.《》负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

- A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主

D.县级以上建设行政主管部门

56.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

57.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（）

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

58.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

59.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时，其外立杆与沟

。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

60.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由()负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

61.高大模板支撑系统搭设前,()应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员
D.单位负责人

62.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处《)万元以上《)万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任。

A.10; 30 B.20; 30 C.10; 50 D.20; 50

63.《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由()决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/967062006141006035>