

2024年一级建造师之一建民航机场工程实务通关题库(附带答案)

单选题（共45题）

1、

出入口控制系统主要由（??）和执行部分组成。

- A. IC卡感应器、控制部分
- B. 指纹、识读者、传输部分
- C. 识读部分、传输部分、密码锁
- D. 识读部分、传输部分、控制部分

【答案】 D

2、

在II类精密进近灯光系统中，接地带灯的最大倒闸时间为（ ）。

- A. 0.5s
- B. 1s
- C. 2s
- D. 5s

【答案】 B

3、

跑道灯光系统包括（ ）等。

- A. 跑道末端灯、跑道警戒灯和跑道边灯
- B. 跑道警戒灯、跑道边灯和接地带灯
- C. 跑道边灯、接地带灯和跑道末端灯

D. 接地带灯、跑道末端灯和跑道警戒灯

【答案】 C

4、

企业申请民航空管及机场弱电系统工程专业一级承包资质时，净资产应不小于（ ）万元。

A. 800

B. 1000

C. 1200

D. 1500

【答案】 B

5、下列设施中，属于目视助航设施的是（ ）。

A. 风向标

B. 风速计

C. 指点标

D. 云幕计

【答案】 A

6、

下列用于民航气象探测的雷达是（ ）。

A. 场监雷达

B. 风温廓线雷达

C. 一次雷达

D. 二次雷达

【答案】 B

7、灯具和设备安装项目内容包括（ ）。

A. 泊位系统安装

B. 指点标安装

C. 导航系统安装

D. 风向标安装

【答案】 D

8、

民用机场的救援和消防级别与（ ）有关。

A. 年旅客吞吐量

B. 使用该机场的飞机尺寸

C. 该机场的飞行区指标

D. 机场所在城市的级别

【答案】 B

9、航站楼计算机地面信息管理系统主机房吊顶下净高不小于（ ）m。

A. 1

B. 1.3

C. 1.8

D. 2.3

【答案】 D

10、

航站楼综合布线系统中使用的电缆和光缆的两端均应标明相同的（ ）。

- A. 标识符
- B. 汉字
- C. 英文字母
- D. 数字

【答案】 A

11、

民航地面气象观测点应建在能代表当地，特别是机场（ ）附近天气情况的位置。

- A. 跑道
- B. 停机坪
- C. 滑行道
- D. 候机楼

【答案】 A

12、处理年旅客吞吐量不小于 1000 万人次的航显系统存储应采用共享存储。航显系统的共享存储宜与（ ）共用。

- A. 信息集成系统
- B. 安防系统
- C. 旅客问询系统
- D. 公共广播系统

【答案】 A

13、

航空器在航线上的飞行由（ ）管制中心提供空中交通管制服务。

- A. 航线
- B. 塔台
- C. 进近
- D. 区域

【答案】 D

14、

土基部分的高程测量，允许误差应控制在（ ）。

- A. -4~12mm
- B. ±3mm
- C. -20~+10mm
- D. ±8mm

【答案】 C

15、

飞机离场手续由（ ）来办理。

- A. 空中交通服务报告室
- B. 塔台管制室
- C. 管理局调度室
- D. 区域管制中心

【答案】 A

16、A型简易进近灯光系统由发（ ）光的全向发光灯组成。

- A. 白色
- B. 红色
- C. 绿色
- D. 蓝色

【答案】 B

17、

全向信标台可设置在（ ）。

- A. 航路的转弯点
- B. 机场跑道中线上
- C. 跑道末端处
- D. 跑道入口处

【答案】 A

18、

II/III类仪表着陆系统应安装（ ）远场监视器。

- A. 航向信标
- B. 下滑信标
- C. 指点信标
- D. 全向信标

【答案】 A

19、

机场场内排水系统主要由（ ）、涵管、土明沟及盲沟组成。

- A. 盖板明沟
- B. 排水井
- C. 排水坡度
- D. 抽水泵

【答案】 A

20、

引入航班动态显示系统中央控制室的电气线缆应尽量选用（ ）。

- A. 屏蔽线
- B. 非屏蔽线
- C. 光缆
- D. 同轴电缆

【答案】 A

21、

灯具和设备安装项目内容包括（ ）。

- A. 下滑台安装
- B. 指点信标安装
- C. 雷达安装
- D. 风向标安装

【答案】 D

22、

指标为 4E 的飞行区可以满足（ ）机型的运行要求。

A. 380——800

B. B747——8

C. B747——800

D. AN——124——100

【答案】 C

23、

机场信息集成系统的服务器应采用（ ）供电模式。

A. 单路市电与电池组互备

B. UPS

C. 单路市电与发电机互备

D. 双路市电与电池组互备

【答案】 B

24、

调节混凝土结构硬化的外加剂有促凝剂、早强剂及（ ）等。

A. 减水剂

B. 塑化剂

C. 缓凝剂

D. 发气剂

【答案】 C

25、

用于监视（ ）的摄像机，可选用固定焦距镜头或手动变焦镜头。

- A. 固定目标
- B. 候机大厅人员
- C. 离港旅客
- D. 到港旅客

【答案】 A

26、

雷达天线的馈线进入机房处应设置（ ），以防感应雷进入。

- A. 避雷针
- B. 避雷带
- C. 避雷网
- D. 避雷器

【答案】 D

27、

（ ）是道面结构的最下层，承受全部上层结构的自重和机轮荷载应力。

- A. 压实土基
- B. 垫层
- C. 基层
- D. 面层

【答案】 A

28、

航站楼楼板内敷设的综合布线缆线需采用（ ）保护。

- A. PVC 管
- B. 厚壁热镀锌管
- C. 开放式金属桥架
- D. 薄壁金属波纹管

【答案】 B

29、

下滑信标天线距跑道中心线横向距离通常为（ ） m。

- A. 100
- B. 120
- C. 140
- D. 160

【答案】 B

30、

对航向天线基础相对高度进行复核需使用（ ）。

- A. 示波器
- B. 全站仪
- C. 反射仪
- D. 水平仪

【答案】 D

31、

航班信息显示系统通过（ ）完成航班信息的修改。

- A. 航班计划
- B. 离港系统
- C. 航班信息管理功能
- D. 信息集成系统

【答案】 C

32、设备防雷电侵入波过电压的主要措施是装设（ ）。

- A. 避雷针
- B. 避雷器
- C. 避雷带
- D. 避雷网

【答案】 B

33、目视助航灯光系统工程质量情况目测检查内容包括（ ）。

- A. 检查灯具的发光颜色
- B. 指点标安装牢固
- C. 导航系统表面清洁
- D. 泊位系统易折件

【答案】 A

34、

塔台空管设备配置的类别根据塔台所在地机场（ ）进行划分。

- A. 飞行程序
- B. 运行等级
- C. 管制方式
- D. 平均起降架次

【答案】 D

35、

机场场道工程专业承包一级资质的企业净资产要求为（）以上。

- A. 1000 万
- B. 4000 万
- C. 6000 万
- D. 80000 万

【答案】 C

36、

滑行道中线颜色为（）。

- A. 白色
- B. 黄色
- C. 红色
- D. 蓝色

【答案】 B

37、

根据《民用机场管理条例》在民用机场围界外（ ）范围内，搭建建筑物、种植树木等影响民用机场运营安全的活动，由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正。

A. 15m

B. 10m

C. 8m

D. 5m

【答案】 D

38、中指点标台一般位于（ ）。

A. 跑道入口

B. 跑道末端

C. 跑道侧面

D. 跑道中线延长线上

【答案】 D

39、II类精密进近灯光系统由（ ）和顺序闪光灯组成。

A. 中线短排灯、横排灯、侧边短排灯

B. 横排灯、翼排灯、中线短排灯

C. 侧边短排灯、中线短排灯、翼排灯

D. 出入口控制、消防、综合布线

【答案】 A

40、在运输机场开放使用的情况下，未经批准在飞行区及与飞行区邻近的航站区内进行施工。按规定将由（ ）责令改正并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。

- A. 当地公安机关
- B. 机场当局
- C. 当地县级以上政府
- D. 民用航空管理部门

【答案】 D

41、

机场飞行区附属工程最主要的附属设施是（ ）。

- A. 加油站
- B. 货运仓库
- C. 邮局
- D. 入侵报警系统

【答案】 D

42、

题就跑道末端灯至少有（ ）灯组成。

- A. 5 个
- B. 6 个
- C. 7 个
- D. 8 个

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/997163066046006056>